

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	fiche d'homologation No
Tracteur	F I A T	1 3 0 0 D T	CH 4310 44

Constructeur	F I A T S.p.A. Torino (I)		
Identification	"1300 DT" sur plaquette du constructeur et devant No du châssis		
Plaquette constr.	au centre sur carénage de la direction		
No du châssis	à droite, latéralement sur carter de la boîte c.v.		
Ident. du moteur	"OM CP 3/..." à gauche latéralement sur bloc-moteur		
Importateur princ.	FUCHER-GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	1300 DT *925141*	Signes fixes dans code du type	1300 DT

<u>CHASSIS</u>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique, synchronisée *)		
Nombre de vitesses	4 x 3	Entraînement	toutes roues **)
Frein de service	méc. à disques multiples dans bain d'huile, agiss. sur arbres Ritzel resp. sur roues AR; frein indép. s. chaque roue, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, agissant sur arbres Ritzel resp. sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

<u>MOTEUR</u>			
Marque	F I A T	Type	OM CP 3/...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	110	Course	130
Cylindrée	7409	CV-impôt	37,73
Puissance en CV	130 DIN	à t/min	2100
Bruit	85 dB/A	à t/min	2300
Silencieux	1 pot FIAT-DGM-SA-711		
Mesure des gaz	Racharach 2,0		
Déparasitage	-		

<u>CARROSSERIE</u>			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gche + à drte
Cale	450x200x240	Attelage	broche AV+AR
Antivol			

<u>PONDS</u>	avant	arrière	total
Poids à vide	2800 +)	3300	6100
Charge utile			-
Poids total	2800	3300	6100
Garantie fabr.	4800	6000	10800
Dimens. pneus	12.4/11-28	18.4 R 38	(Variantes
Ply / atü	6 / 2,5	8 / 1,4	voir
Charge pour V max	3060	5430	remarques)
	30	30	

<u>DIMENSIONS</u>			
	int.	ext.	
Longueur		4650	Empattements 2750 /
Largeur		2200-2800	/
Hauteur		2900	Voie av ar
Porte à faux lat.		-	Voies av 1720 - 1820
	av	800	ar 1700 - 2300
	ar	1100	Braquage g 13100 d 13000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			-

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	24,4 km/h
Vitesse maximale testée	25 ++ km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) séparé
Feux de brouillard	-
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 1 ar 2a (E)
Catadioptrés	av - 1 ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av lat.vers l'AV= A (E) / lat.vers l'AR = R (E)
Avert. optique	-
Essuie-glace	1 balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/MARELLI IGM 3194 KA (93) dB/A () dB/A () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	F I A T	1300 DT
Homologation		
No	CH	4310 44
Carrosserie		
Places total	1	avant
Poids à vide	6100	Carburant D
Charge utile	-	CV-Impôt 37,73
Poids total	-	Cylindrée 7409

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- * Boîte à vitesses: avec boîte complémentaire à 3-positions soit: rapide, moyenne, lente
- ** Entraînement: sur toutes les roues, déclenchable à l'AV; blochage du différentiel sur axe AR
- + Poids à vide: y compris 14 gueuses de ballast à l'avant
- ++ Vitesse maximale: 25 km/h à 2300 t/min au moteur, respect. 635 t/min à la prise de force
- Plombage: 1 plomb à la vis de butée de pleine charge
- §) Equipement: hauteur des feux et clignoteurs admise pour raisons techniques

Inscrire dans le permis de circulation:

- 1 plomb à la vis de butée de pleine charge
- dans la circulation sur routes ouvertes, la largeur du tracteur ne doit pas dépasser 2500 mm.

Lieu et date de l'homologation
Niederweningen, 21.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES