

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	FIAT	480 / 6V	CH 4310 45

Constructeur	FIAT S.p.A. Torino (I)		
Identification	"480/6V" sur plaquette du constructeur et devant No du châssis		
Plaquette constr.	au centre, au-dessus du carter de la direction		
No du châssis	à gauche, latéralement sur carter de l'embrayage (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"8035 .." à gauche, latéralement sur bloc-moteur au-dessus de l'alternateur		
Importateur princ.	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	480/ 6V*316086*	Signes fixes dans code du type	480 6/V

<u>CHASSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, partiellement synchronisée
Nombre de vitesses	2 x 3 Entraînement AR ; blocage diff.
Frein de service	mécanique, à ruban externe sur arbres d'entraînem. frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban externe sur arbres d'entraînem.
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<u>MOTEUR</u>			
Marque	FIAT	Type	8035 ..
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	3
Alésage	100	Course	110
Cylindrée	2591	CV-impôt	13,20
Puissance en CV	48 DIN	à t/min	2400
Bruit	81,5 dB/A	à t/min	2600
Silencieux	1 pot 740 x ø 110 mm, FIAT-DGM-SA-695		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage	-		

<u>CARROSSERIE</u>			
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-
Cale	-	Attelage	tranche AV+AR
Antivol	-		
Nombre de places t	1 av -	centre	- ar -

<u>POIDS</u>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	680	960	1640
Charge utile			-
Poids total	680	960	1640
Garantie fabr.	1500	2400	3900
Dimens. pneus	5.00 - 15	9.5/9-28	(Variantes
Ply / atü	4 / 2,7	4 / 1,3	voir
Charge	840	1690	remarques)
pour V max	30	30	

<u>DIMENSIONS</u>			
	int.	ext.	
Longueur		3080	Empattements 1885 /
Largeur		1064-1646	/
Hauteur		1470	Voie av ar
Porte à faux lat.		-	Voies av 950 - 1050
	av	450	ar 754 - 1336
	ar	745	Braquage g 6500 d 6600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	23,4 km/h
Vitesse maximale testée	25 +) km/h

EQUIPEMENT	
Feux de route	-
Feux route compl.	-
Feux de croisement	BOSCH K 21003
Feux de position	BOSCH K 21003
Feux de brouillard	-
Feux stop	-
Clignoteurs	av 1 (E) 1 - ar 2a (E)
Catadioptres	av - 1 - ar 2+2/
Feux de gabarit	av - 1 - ar
Avert. optique	-
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/MARELLI IGM 3194 KA (94) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

### INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	F I A T 480 / 6V	
Homologation		
No	CH	4310 45
Carrosserie		
Places total	1	avant
Poids à vide	1640	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 13,20
Poids total	-	Cylindrée 2591

### REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Variétés de pneus: arrière 11.2/10 - 28 4 FR charge 1930 kg à 1,2 bars Vmax 30 km/h  
 12.4/11 - 28 4 FR 2150 kg 1,0 bar 30 km/h

+ ) Vitesse maximale : 25 km/h à 2600 t/min au moteur resp. 710 t/min à la prise de force

#### A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge

Tracteur

F I A T

480 / 6 V

CH 4310 45

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 20.09.77 à Niederverningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,0 km/h, M6, 1A 22,07 = 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A au régime de 2850 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 4,7 (70 %)  
en accélération Bacharach 4,5