

|                   |                    |      |                         |
|-------------------|--------------------|------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur          | FIAT               | 780  | CH 4310 49              |

Constructeur FIAT Divisione Trattori, Via Puglia, 10156 Torino / Italia  
 Identification "780" sur la plaquette du constructeur "780/8" (8 vitesses) ou "780/12" (12 vitesses) vers le No du châssis  
 Plaquette constr. à gauche, à l'arrière dans le compartiment du moteur  
 N° du châssis à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du différentiel  
 Ident. du moteur "8045.." à gauche, latéralement sur le bloc, devant le No du moteur (ainsi que sur la plaquette du constructeur)  
 Importateur princ. BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen  
 Véhicule homologué 780/8 8460 53 Signes fixes dans code du type 780

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Chassis</b>   | <b>Moteur</b>                       |
| Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4   | Marque FIAT Type 8045..             |
| Direction hydrostatique avec assistance hydraulique                                      | Construction en ligne Temps 4       |
| Transmission mécanique avec synchronisation partielle                                    | Carburant D Position avant          |
| Nombre de vitesse 2x4 ou 3x4 Entraînement roues arrière                                  | Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4   |
| Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres d'entraînement | Alésage 103 Course 110              |
| Frein auxiliaire frein indépendant: 2 pédales avec verrouillage                          | Cylindrée 3664 CV-impôt 18,66       |
|  | Puissance en CV 78 DIN à t/min 2440 |
| Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  | Bruit 83 dB/A à t/min 2600          |
| Ralentisseur   | Silencieux l = 675 x 115 x 95 mm    |
| Contrôle 2 circ.   | Mesure des gaz Bacharach = 3,0      |
|  | Déparasitage                        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Carrosserie</b>                         | <b>Poids</b>  |
| Nombre de portes Indic. vit.               | avant 1480 arrière 1565 total 3045                    |
| Ceintures sécurité Rétroviseur             | Poids à vide (y compris 400 kg de lest à l'avant)     |
| Cale Atelage AR= broche                    | Charge utile (10 poids de 40 kg)                      |
| Antivol                                    | Poids total 2100                                      |
|  | Garantie fabr. 4000 6100                              |
| Nombre de places t 1 av centre ar /        | Dimens. pneus 7,50-18 16,9-34 (Variantes)             |
|  | Pty / bar 6 / 2,25 6 / 1,3 voir                       |
|  | Charge 1620 4030 remarques)                           |
|  | pour V max 30 30                                      |
| <b>Dimensions</b>                          |   |
| Longueur int. 4160 Empattements 2265 /     | Garantie poids remorquable avec frein                 |
| Largeur 1750/ 2450                         | Garantie poids remorquable sans frein                 |
| Hauteur 2530 Voie av ar                    | Garantie poids de l'ensemble                          |
| Porte à faux lat. 845 Voies av 1410 - 1910 | Poids remorquable testé                               |
|  | Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h        |
|  | Vitesse maximale testées 25 km/h                      |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | à 2440 t/min au moteur, 620 t/min à la prise de force |
| Longueur totale avec lests avant           |   |

§)

|                    |    |     |                     |    |                      |
|--------------------|----|-----|---------------------|----|----------------------|
| Equipement         |    |     |                     |    |                      |
| Feux de route      | M  | (E) |                     |    |                      |
| Feux de croisement | M  | (E) |                     |    |                      |
| Feux de position   | A  | (E) |                     |    |                      |
| Feux rouges        | R  | (E) |                     |    |                      |
| Feux stop          | SI | (E) |                     |    |                      |
| Clignoteurs        | av | 1   | (E)                 | ar | 2a (E)               |
| Catadioptrés       | av |     |                     | ar | 2+2/ I (E)           |
| Feux de gabarit    | av |     |                     | ar |                      |
| Feux complément.   |    |     |                     |    |                      |
| Eclairage plaque   |    |     |                     |    |                      |
| Essuie-glace       |    |     |                     |    | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs       |    |     | BOSCH 0 320 143 024 |    |                      |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                      |           |         |
|-------------------|----------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Tracteur             |           |         |
| Marque et type    | F I A T              | 780       |         |
| Homologation      |                      |           |         |
| N°                | CH                   | 4310 49   |         |
| Carrosserie       |                      |           |         |
| Places            | total                | 1         | avant 1 |
| Poids à vide      | sel. bulletin pesage | Carburant | D       |
| Charge utile      |                      | CV-impôt  | 18,66   |
| Poids total       |                      | Cylindrée | 3664    |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

|                          |         |                       |             |               |   |
|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|---|
| <u>Variante de pneus</u> | : avant | 7.50 - 16 6 PR charge | 1490 (2,25) | V-max 30 km/h | la vitesse maximale doit être contrôlée à l'immatriculation |
|                          |         | 6.50 - 20 6 PR        | 1565 (2,50) | 25 km/h       |   |
|                          | arrière | 18.4 - 30 6 PR        | 4830 (1,40) | 30 km/h       |   |
|                          |         | 13.6 - 38 6 PR        | 3320 (1,60) | 30 km/h       |   |

§) Equipement

: lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés;  
la hauteur des feux de position/clignoteurs avant et des feux rouges/clignoteurs arrière est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge et sur couvercle du régulateur;
- la largeur hors-tout ne doit pas dépasser 2500 mm sur la voie publique.

Lieu et date de l'homologation

Niederweningen, 29./30.07.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

F I A T

7 8 0

CH 4310 49

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 20.09.77 à Niederwenningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 26,5 km/h, M8 resp. M12, LA 31,239 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A au régime de 2720 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 4,3 (45 %)  
en accélération Bacharach 4,0