

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	880	CH 4310 51

Constructeur FIAT, Divisione Trattori, Via Puglia, 10156 Torino /Italia
 Identification "880" sur la plaquette du constructeur "880/8" (8 vitesses) ou "880/12" (12 vitesses) vers le No du châssis

Plaquette constr. à gauche, à l'arrière, dans le compartiment du moteur
 N° du châssis à droite, latéralement, à l'arrière, sur le carter du différentiel
 Ident du moteur "OM-CO 3/75" à gauche, latéralement sur le bloc. (et sur la plaquette du constructeur)
 Importateur princ. BUCHER - GUYER AG, Maschinfabrik, 8166 Niederreningen
 Véhicule homologué 880/8 B81109 Signes fixes dans code du type 880

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesse 2x4 ou 3x4 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres d'entraînement
frein indépendant: 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v.

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ.

Moteur

Marque FIAT Type OM-CO 3/75
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 110 Course 120
 Cylindrée 4559 CV-impôt 23,22
 Puissance en CV 88 DIN à V/min 2300

Bruit 83 dB(A) à V/min 2450
 Silencieux 1 = 820 x 120 x 110
 Mesure des gaz Bacharach = 2,0
 Déparasitage

Carrosserie

Nombre de portes Indic. vit.
 Ceintures sécurité Rétroviseur
 Cale Attelage AR = broche
 Antivol

Nombre de places 1 av centre af

Dimensions
 Longueur 4370 Empattements 2450
 Largeur 1930-2460
 Hauteur 2750 Voie av ar
 Porte à faux lat. Voies av 1420 - 2020
 av 820 ar 1500 - 2000
 ar 1100 Braquage g 8100 d 8100

Distance volant - vers l'avant du véhicule
 Longueur totale avec lests avant

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	1595	1840	3435
Charge utile	(y compris 400 kg de lest à l'avant)		
	(10 poids de 40 kg)		
Poids total	2300	5000	7300
Garantie fabr.	7.50-20	18.4-34	(Variantes voir
Dimens. pneus	6 / 2,25	8 / 1,4	voir
Pty / bar	1750	5130	remarques)
Charge pour V max	30	30	

Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 km/h

à 2300 t/min au moteur, 650 t/min à la prise de force

Equipement §)						
Feux de route	M	(E)				
Feux de croisement	M	(E)				
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R	(E)				
Feux stop	S1	(E)				
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptrés	av			ar	2+2/I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.						
Eclairage plaque						
Essuie-glace						avec/sans lave-glace
Avertisseurs						Bosch 0 320 143 024

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur			
Marque et type	FIAT	880		
Homologation				
N°	CH 4310 51			
Carrosserie				
Places	total	1	avant	1
Poids à vide	sel. bulletin passage	Carburant	D	
Charge utile		CV-impôt	23,22	
Poids total		Cylindrée	4559	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

<u>Variante de pneus</u>	:	avant	7.50 - 18	6 PR	charge 1620 (2,25)	V-max 30 km/h	la vitesse maximale doit être contrôlée à l'immatriculation
		arrière	16.9 - 34	6 PR	4030 (1,30)	30 km/h	
			13.6 - 38	6 PR	3320 (1,60)	30 km/h	

§) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés; la hauteur des feux de position/cilignoteurs avant et des feux rouges/cilignoteurs arrière est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge et sur couvercle du régulateur;
- la largeur hors-tout ne doit pas dépasser 2500 mm sur la voie publique.

Cette carte remplace le BT CH 4310 51 du 29./30.7.75.
régime de la prise de force

Niederweningen, 10.11.76.

ck
Lieu et date de l'homologation
Niederweningen, 29./30.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

F I A T

8 8 0

CH 4310 51

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.09.77 à Niederwenningen - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 27,3 km/h, M8 resp. M12, 1A 33,0 = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 103,5 dB/A au régime de 2750 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 3,7 (45 %)
en accélération Bacharach 3,5