

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	880 DT	CH 4310 52

Constructeur	FIAT, Divisione Trattori, Via Puglia, 10156 Torino / Italia		
Identification	"880 DT" sur la plaquette du constructeur "880 DT/8" (8 vitesses) ou "880 DT/12" (12 vitesses) vers le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, à l'arrière, dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, latéralement, à l'arrière, sur le carter du différentiel		
Ident. du moteur	"OM-CO 3/75.." à gauche, latéralement, sur le bloc (et sur la plaquette du constructeur)		
Importateur princ.	BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	880 DT/12 881256	Signes fixes dans code du type	880 DT

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesse	2x4 ou 3x4 Entraînement toutes roues; AV déclen-
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile (chables sur les arbres d'entraînement)
Frein auxiliaire	frein indépendant; 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	

<b>Moteur</b>			
Marque	FIAT	Type	OM-CO 3/75..
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	110	Course	120
Cylindrée	4559	CV-impôt	23,22
Puissance en CV	88 DIN	à U/min	2300
Bruit	83 dB/A	à t/min	2450
Silencieux	1 = 820 x 120 x 110		
Mesure des gaz	Bacharach = 2,0		
Déparasitage			

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	Indic. vit.
Ceintures sécurité	Rétroviseur
Cale	1/ 540x240x200 Attelage AR = broche
Antivol	
Nombre de places	t 1 av centre ar
<b>Dimensions</b>	int. ext.
Longueur	4350 Empattements 2420
Largeur	1930-2460
Hauteur	2590 Voie av 1700 ar
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 850 ar 1500 - 2000
	ar 1080 Braquage g 11100 d 11300

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	1975	1850	3825
Charge utile	(y compris 400 kg de lest à l'avant)		
	(10 poids de 40 kg)		
Poids total	3600	5000	8600
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	12.4 R 28	18.4 R 34	(Variantes
Ply / bar	6 / 1,7	8 / 1,4	voir
Charge	2550	5130	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	25 km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Longueur totale avec lests avant

à 2300 t/min au moteur, 650 t/min à la prise de force

Équipement §)	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Bosch 0 320 143 024

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	FIAT	880 DT	
Homologation			
N°	CH	4310 52	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	1
Poids à vide	sel. bulletin passage	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	23,22
Poids total		Cylindrée	4559

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variante de pneus : avant 11.2 R 28 6 PR charge 2230 (1,8) V-max 30 km/h la vitesse maximale doit être contrôlée  
 arrière 16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h à l'immatriculation  
 13.6 R 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h

§) Équipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés;  
 la hauteur des feux de position/clignoteurs avant et des feux rouges/clignoteurs arrière est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge et sur couvercle du régulateur;
- la largeur hors-tout ne doit pas dépasser 2500 mm sur la voie publique.

Lieu et date de l'homologation  
 Niederweningen, 29./30.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

F I A T

8 8 0 D T

CH 4310 52

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 20.09.77 à Niederveningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 27,3 km/h, M8 resp. M12, iA 33,0 = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 103,5 dB/A au régime de 2750 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 3,7 (45 %)  
en accélération Bacharach 3,5