

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	R 450	CH 4310 53

Constructeur U.T.B. UZINA TRAKTORUL, Brasov / Roumainien
 Identification "Fiat-R 450" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, au-dessus de l'essieu AV
 N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de l'embrayage
 Ident. du moteur "D 115" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc au-dessus jauge d'huile (frappée par l'imp.)
 Importateur princ. BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Véhicule homologué 480446 Signes fixes dans code du type Fiat-R 450

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique partiellement synchronisée
 Nombre de vitesses 9 (3x3) Entraînement arrière; blocage différ.
 Frein de service mécanique, à rubans, sur arbres ritzel resp. sur les roues AR;
 Frein auxiliaire frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disque, sur l'arbre du pignon conique
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur

Marque	FIAT/UTB	Type	D 115
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Retrofidias.	eau	Nombre cylindr.	3
Aléstage	95	Course	110
Cylindrée	2338	CV-impôt	11,90
Puissance en CV	41 DIN	à /min	2100
Bruit	78 dB/A	à /min	2200
Silencieux	1 pot 630 x Ø 100 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 2,5		
Déparasitage			

Carrosserie

Nombre de portes Indic. vlt.
 Ceintures sécurité Rétroviseur
 Cale Attelage AV+AR= broches
 Antivol

Nombre de places 1 + 2 sièges de secours sur les ailes

Dimensions

	int.	ext.			
Longueur		3250	Empattements	1970	
Largeur		1630			
Hauteur avec cheminée		1980	Voie	av	ar
Porte à faux	lat.		Voies	av	1310 - 1910
	av	380		ar	1300 - 1900
	ar	900	Braquage	g	6500 d 6600

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	650	1110	1760
Charge utile			
Poids total	650	1110	1760
Garantie fabr.	1280	2400	3600
Dimens. pneus	7.50-16 AS	12.4/11-32 AS	Variantes *)
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,7	voir remarques)
Charge	1490	2710	
pour V max	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée

à 560 t/min à la prise de force, 2040 t/min au moteur

Équipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	M (E)	Genre du véhicule	Tracteur
Feux de croisement	M (E)	Marque et type	FIAT R 450
Feux de position	A (E) séparés	Homologation	
Feux rouges	R-S1 (E)	N°	CH 4310 53
Feux stop	R-S1 (E)	Carrosserie	
Clignoteurs	av 1 (E)	Places	total 1 + 2 sièges de secours
Catadioptrés	av 1 (E)	Poids à vide	1760
Feux de gabarit	av 1 (E)	Charge utile	
Feux complément.	feux de travail 1/ à l'arrière à droite	Poids total	
Eclairage plaque		Carburant	D
Essuie-glace		CV-impôt	11,90
Avertisseurs	Marelli ICM 3194 KA / CH 5 1801 01 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Cylindree	2338

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Variantes de pneus :
- | | | | | | |
|---------|---|---------------------|--------------------|-------|---------|
| avant | = | 6,00 - 16 AS 6 PR, | charge 1470 (2,5), | V-max | 30 km/h |
| arrière | = | 12.4/11-28 AS 6 PR, | 2550 (1,7), | | 30 km/h |
| | | 14.9/13-28 AS 6 PR, | 3220 (1,4), | | 30 km/h |
| | | 13.6/12-28 AS 6 PR, | 2860 (1,6), | | 30 km/h |

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Lieu et date de l'homologation
Niederweningen, 13.4.76

Homologation fédérale des types de véhicules