

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	R 450 / B	CH 4310 57
Constructeur	U. T. B. UZINA TRAKTORUL Brasov / Roumanie		
Identification	"FIAT R 450/B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur le carénage du radiateur		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de l'embrayage		
Ident. du moteur	"8035" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Importateur princ.	BUCHER - GUYER AG Maschinenfabrik 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	464 304	Signes fixes dans code du type	R 450 / B

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FIAT/UTB
Direction	mécanique		route / terrain	Construction	en ligne
Transmission	méc. partiellement synchr. + boîte compl.			Carburant	D
Nombre de vitesses	4x2 = 8	Entraînement	sur roues arrière	Refroidiss.	eau
Frein de service	mécanique, à ruban, sur les arbres ritzel resp. les roues arrière			Alésage	95
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	2338
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	48 DIN
Ralentisseur	-			Bruit	82,5 dB/A à t/min
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 = 600 x ø 90 mm
				Mesure des gaz	Bosch noirçissement 5,6 / Bacharach 5,0 *
				Déparasitage	-

Carrosserie	tracteur				Poids			
Nombre de portes		Indic. vit.			Poids à vide	avant 680	arrière 1160	total 1840
Ceintures sécurité		Rétroviseur			Charge utile			
Cale		Attelage	AV + AR = broches		Poids total	1500	2400	3900
Antivol					Garantie fabr.	7.50 - 16	12.4/11-32	(Variantes +)
Nombre de places	t 1 + 1 ou 2 sièges de secours				Dimens. pneus	6 / 2,0	6 / 1,0	voir
Dimensions	int.	ext.			Ply / bar	1400	2040	remarques
Longueur	(1660-2225)	3200	Empattements	1920	Charge pour V max	30	30	
Largeur		1740			Garantie poids remorquable avec frein			
Hauteur	avec cheminée	2280	Voie	av 1280 ar 1400	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux	lat.	-	Voies	av 1280 - 1880	Garantie poids de l'ensemble			
	av	400		ar 1200 - 1900	Poids remorquable testé			
	ar	880	Braquage	g 6500 d 6600	Vitesse maximale selon le constructeur			24 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale testée à 2700 t/min au moteur, 660 t/min à la prise de force			26,4 km/h

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2/ I (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARELLI	T12 EE IGM 3194 KA CH 5 1801 01
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	R 450 / 8	
Homologation			
N°	CH	4310 57	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1 ou 2	
Poids à vide	1840	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	11,90
Poids total	-	Cylindrée	2338

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) La présente fiche d'homologation n'est valable que jusqu'au 30.09.77 (mesure de la fumée).

- +) Variante de pneus : AV = 6.00 - 16 AS; 6 PR 1470 (2,5) V-max. 30 km/h
- | | | | |
|--------------------|------|------------|----------------|
| AR = 12.4/11-28 AS | 6 PR | 2550 (1,7) | V-max. 30 km/h |
| 14.9/13-28 AS | 6 PR | 3220 (1,4) | 30 km/h |
| 15.6/12-28 AS | 6 PR | 2860 (1,6) | 30 km/h |
| 12.4/ 9-36 AS | 6 PR | 2880 (1,7) | 30 km/h. |

A noter dans le permis de circulation:

(101) - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Niederwenningen, 27.04.77 / 03.05.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur:

F I A T

R 450 / 8

CH 4310 57

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.09.77 à Niederverningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,7 km/h, M8, iA 18,95 = 83 dB/A

à proximité de l'échappement: 96,75 dB/A au régime de 2750 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 4,2 (45 %)
en accélération Bacharach 4,0

Complément du 24.01.78 - Ba

Désignation du type / variante du type:

R 450 / 8 = avec boîte à 8 vitesses

R 450 / 12 = avec boîte à 12 vitesses (démultiplication supplémentaire de la vitesse terrain)

Identification: "FIAT R 450/8" ou "FIAT R 450/12" sur la plaquette du constructeur.