

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F I A T	R 450 DT / 8	CH 4310 58

Constructeur U.T.B. UZINA TRAKTORUL Brasov / Roumanie
 Identification "FIAT R 450 DT/8" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur le carénage du radiateur
 N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de l'embrayage
 Ident. du moteur "8035" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
 Importateur princ. BUCHER - GUYER AG Maschinenfabrik 8166 Niederweningen
 Véhicule homologué 465 458 Signes fixes dans code du type R 450 DT / 8

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique (route /
 Transmission méc. partiellement synchr. + boîte compl. (terrain
 Nombre de vitesses 4x2 = 8 Entraînement toutes roues **)
 Frein de service mécanique, à ruban, sur les arbres ritzel resp.
 sur les roues arrière,
 frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, sur les arbres ritzel resp.
 sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque FIAT/UTB Type 8035
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 3
 Alésage 95 Course 110
 Cylindrée 2338 CV-impôt 11,90
 Puissance en CV 48 DIN à t/min 2600
 Bruit 82,5 dB/A à t/min 2700
 Silencieux 1 = 600 x ø 90 mm
 Mesure des gaz Bosch noirçissement 5,6 / Bacharach 5,0 *)
 Déparasitage -

Carrosserie tracteur
 Nombre de portes Indic. vit.
 Ceintures sécurité Rétroviseur
 Cale Atelage AV + AR = broches
 Antivol
 Nombre de places t 1 + 1 ou 2 sièges de secours
 Dimensions int. ext.
 Longueur 3200 Empattements 1850 /
 Largeur (1515-2215) 1700 /
 Hauteur avec cheminée 2300 Voie av 1440 ar 1320
 Porte à faux lat. Voies av 1200 ar 1550
 av 500 ar 1900
 ar 850 Braquage g 8700 d 8700
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total
 Poids à vide 950 1150 2100
 Charge utile
 Poids total
 Garantie fabr. 2000 24000 4400
 Dimens. pneus 7.50 R 20 14,9 - 28 (Variantes +)
 Ply / bar 8 / 1,5 6 / 1,0 voir
 Charge 1550 2670 remarques)
 pour V max 30 30
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 24 km/h
 Vitesse maximale testée 25,9 km/h
 à 2700 t/min au moteur, 660 t/min à la prise de force

Equipement			
Feux de route	M	(E)	_____
Feux de croisement	M	(E)	_____
Feux de position	A	(E)	_____
Feux rouges	R-S1	(E)	_____
Feux stop	R-S1	(E)	_____
Clignoteurs	av	1	(E) _____
Catadioptres	av	_____	ar 2a (E) _____
Feux de gabarit	av	_____	ar 2+2/ 1 (E) _____
Feux complément.	av	_____	ar _____
Eclairage plaque			_____
Essuie-glace			_____ avec/sans lave-glace
Avertisseurs			MARELLI T 12 EE IGM 3194 KA CH 5 1801 01

			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	R 450 DT / 8	_____
Homologation			_____
N°	CH	4310 58	_____
Carrosserie			_____
Places	total	1 + 1 ou 2	avant _____
Poids à vide	2100	Carburant	D _____
Charge utile	-	CV-impôt	11,90 _____
Poids total		Cylindree	2338 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) La présente fiche d'homologation n'est valable que jusqu'au 30.09.77 (Mesure de la fumée).
- **) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- +) Variante de pneus : AR = 12,4/11-32 AS 6 PR 2710 (1,7) V-max. 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

- (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Tracteur

F I A T

R 450 DT / 8

CH 4310 58

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20,09,77 à Niederveningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,7 km/h, M8, 1A 18,95 = 83 dB/A

à proximité de l'échappement: 96,75 dB/A au régime de 2750 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 4,2 (45 ‰)
en accélération Bacharach 4,0

Complément du 24,01,78 - Ba

Désignation du type / variante du type:

R 450 DT / 8 = avec boîte à 8 vitesses

R 450 DT / 12 = avec boîte à 12 vitesses (démultiplication supplémentaire de la vitesse terrain)

Identification: "FIAT R 450 DT/8" ou "FIAT R 450 DT/12" sur la plaquette du constructeur.