

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	540 DTS / 12	CH 431062

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Torino / Italia		
Identification	"540 DTS/12" en préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	au-dessous du tableau de bord		
N° du châssis	à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du différentiel		
Ident du moteur	"8035 02" devant le No du moteur, à gauche, latéralement, sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Importateur princ.	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	540 DTS/12*582666	Signes fixes dans code du type	540 DTS / 12

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	8035
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	3 x 4	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à ruban extérieur, sur arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Retroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, sur arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Alésage	100
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2591
Ralentisseur	-	Puissance en CV	54 DIN
Contrôle 2 circ.	-	Bruit à proximité 97 dB/A à V/min	2775
		Silencieux	1 = 735 x Ø 110 mm
		Mesure des gaz	Facharach = 3,5/Bosch noirissement = 3,9 (70 %)
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	-	avant	1000
Ceintures sécurité	-	arrière	1200
Cale	-	total	2200
Antivol	-	Charge utile	-
		Poids total	-
		Garantie fabr.	2000
		Dimens. pneus	8.3 R 24
		Ply / bar	4 / 1,6
		Charge	1250
		pour V max	30
		Garantie poids remorquable avec frein	-
		Garantie poids remorquable sans frein	-
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	25,7 km/h
		Vitesse maximale testée	25,0 km/h

Dimensions		Empattements	
Longueur	int. 3360	2000	
Largeur	1710-2310	/	
Hauteur / av. cheminée	1570/2340	Voie av ar	
Porte à faux	lat. 500	av 1400 - 1500	
	av 860	ar 1320 - 1920	
	ar 860	g 9100 d 8700	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

à 690 t/min à la prise de force resp. 2700 t/min au moteur

Équipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	Sl	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs			Marelli T12EE / CH 5 1801 01
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	540 DTS/12	
Homologation N°	CH	4310 62	
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2200	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,20
Poids total	2200	Cylindrée	2591

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25,7 km/h, 1A 24,23 = 83,5 dB/A.
- +) Variante de pneus: AV = 7.50 - 16 6 PR charge 1400 (2,0) V-max. 30 km/h
AR = 12.4/11-32 6 PR 2040 (1,0) 30 km/h.
- §) Équipement : la distance depuis le bord du véhicule des feux de position éventuellement des feux de gabarit doit être contrôlée.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Niederweningen, 17.11.77

• Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules