

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	880 / 1. / 1 *	CH 4310 63

Constructeur	FIAT Divisione Trattori Torino (I)		
Identification	préfixe au No du châssis "880/12/1" (12 vitesses) ou "880/16/1" (16 vitesses) sur la plaquette du constructeur "DCM 1951 MA OM"		
Plaquette constr.	à gauche, à l'arrière dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, latéralement à l'arrière, sur le carter du différentiel		
Ident. du moteur	"OM-CO 3/75.." à gauche, latéralement sur le bloc et sur la plaquette du constructeur		
Importateur princ.	BUCHER - CUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederwenningen		
Vehicule homologué	880/12/1 * 889 766	Signes fixes dans code du type	880/1./1

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée + boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	3x4 ou 4x4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres d'entraînement		
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v.		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur			
Marque	FIAT	Type	OM CO 3/75
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	110	Course	120
Cylindrée	4559	CV-impôt	23,22
Puissance en CV	64,68 kW	à t/min	2400
	(88 DIN)		
Bruit à proximité	103 dB/A	à Vmin	2500 x)
Silencieux	1 - 820 x 102 x 105 mm		
Mesure des gaz	Bacharach	3,5	
	Bosch noircissement 3,7 à 45 %		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité OECD CS 1134a		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	1 = 440x240x240mm	Atteillage	AV + AR = broches
Antivol	-		
Nombre de places	1 + 1	av.	centra ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	4370	Empattements	2450
Largeur	(2050-2460) 2050		
Hauteur	2750	Voie	av 1420 ar 1500
Porte à faux	lat. -	Voies	av 1420 - 2020
	av 820		ar 1500 - 2000
	ar 1100	Braquage	g 8100 d 8100
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1690	2090	3780
Charge utile	(y compris 400 kg de lest à l'avant)		
Poids total	(10 éléments à 40 kg)		
Garantie fabr.	3300	5000	8300
Dimens. pneus	7.50-20	18.4/15 R 34	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,1	voir
Charge	1750	4500	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	24,91 km/h		
Vitesse maximale testée	25 km/h		
à 2500 t/min au moteur, 660/1060 t/min à la prise de force			

§) Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E) à l'avant de la cabine
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Tracteur
Marque et type	FIAT 880/1./1 *)
Homologation	
N°	CH 4310 63
Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité
Places	total 1 + 1 avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage
Charge utile	Carburant CV-impôt 23,22
Poids total	Cylindrée 4559

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M12, IA 33,0 = 86 dB/A à proximité = mesuré à 500 mm sur la gauche du capot.

\*) Modèles : 880/ 12/1 = boîte à 12 vitesses  
880/ 16/1 = boîte à 16 vitesses (démultiplication complémentaire de la vitesse terrain)

+ ) Variantes de pneus : AV = 7.50 - 18 4R = 16.9 - 34 13.6 - 38  
6 / 2,25 6 / 1,3 6 / 1,6  
1620 kg 4030 kg 3320 kg  
30 km/h 30 km/h 30 km/h

§) Equipement : admise pour raisons techniques: la hauteur des feux de position/clignoteurs AV et des feux rouges/stop et des clignoteurs AR.  
Contrôler à l'immatriculation la distance depuis le bord du véhicule des feux de position et s'il y a lieu, monter des feux de gabarit.

A noter dans le permis de circulation:  
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

(w)