

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	540 VS	CH 4310 65

Constructeur: FIAT TRATTORI S.p.A., Torino (I)
 Identification: "540 VS/8" (boîte à 8 vitesses) ou "540 VS/12" (12 vitesses) devant le No du châssis

Plaquette constr. sur le revêtement en-dessous du tableau de bord
 N° du châssis à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du différentiel
 Ident. du moteur "8035,02" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc
 Importateur princ. BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederveningen
 Véhicule homologué 540 VS/8*584170* Signes fixes dans code du type 540 VS

Châssis	Moteur	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Marque FIAT
Direction mécanique		Type 8035,02
Transmission mécanique part.synchr. + boîte complémentaire route/terrain		Construction en ligne
Nombre de vitesses 4x2 ou 4x3	Entraînement arrières; blocage différ.	Carburant D
Frein de service mécanique, à rubans, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière,		Position avant
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Refroidiss. eau
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Nombre cylindr. 3
Frein auxiliaire mécanique, à rubans, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière		Alésage 100
		Cylindrée 2591
		Course 110
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire		Puissance en CV 40 kW
Ralentisseur -		à V/min 2600
Contrôle 2 circ. -		Bruit à proximité 97 dBA
		à V/min 2870 *
		Silencieux 1= 735 x Ø 95 mm
		Mesure des gaz BOSCH noircissement 3,9 (70%)
		Bacharach 3,5

Carrosserie	Poids		
Nombre de portes 2	Indic. vit. -	avant 695	arrière 970
Ceintures sécurité -	Rétroviseur -	total 1665	
Cale -	Attelage AV+AR= broches	Charge utile -	
Antivol -		Poids total 1500	
		Garantie fabr. 5,00 - 15	2400
Nombre de places 1	av. -	Dimens. pneus 4 / 2,5	12,4/11-28 (Variantes +)
	centre -	Ply / bar 730	6 / 1,7 voir remarques)
	ar. -	Charge 30	2550
		pour V max 30	30
Dimensions int. ext.		Garantie poids remorquable avec frein	
Longueur 3090	Empattements 1885	Garantie poids remorquable sans frein	
Largeur 1250		Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur 1500	Voie av. - ar. -	Poids remorquable testé 24 km/h	
Porte à faux lat. av. - ar. -	Voies av. 850 - 1050	Vitesse maximale selon le constructeur	
	ar. 754 - 1336	Vitesse maximale testée 23,5 km/h	
	g 7050 d 6200		

à 2870 t/min au moteur resp. 706 t/min à la prise de force

