

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	1000 SDT	CH 4310 68

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., Torino (I)
 Identification "1000 SDT" devant le No du châssis
 Plaquette constr. au tableau de bord
 N° du châssis à droite, sur le carter de l'embrayage, derrière le démarreur (replier le revêtement en plastique)
 Ident. du moteur "B065-04" à gauche, latéralement sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur princ. BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederveningen
 Véhicule homologué 1000 SDT*918077* Signes fixes dans code du type 1000 SDT

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisées + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 4x3 ou 4x4 Entraînement toutes roues *
 Frein de service mécanique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière,
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque FIAT Type 8065.04
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 103 Course 110
 Cylindres 5497 CV-impôt 28,00
 Puissance en CV 81 kW à U/min 2400
 (110 DIN)
 Bruit à proximité 104 dB/A à U/min 2400 **
 Silencieux 1= 820x102x105 mm
 Mesure des gaz Bosch noirissement 3,4 (1200 t/min)
Bacharach 3,5

Carrosserie
 tracteur avec cabine de sécurité fermée +
 Nombre de portes 2 Indc. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur gauche + droite
 Cale 1= 455x240x240mm Attelage AV+AR= broches
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. - centre - ar. -
 Dimensions int. ext.
 Longueur 4200 Empattements 2520
 Largeur 2000
 Hauteur 2800 Voie av - ar
 Porte à faux lat. 600 Voies av 1700 - 1800
ar 1500 - 2100
ar 1080 Braquage g 11700 d 11400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 1620 arrière 2670 total 4290
 Poids à vide 1620
 Charge utile -
 Poids total 4700
 Garantie fabr. 11.2 - 28 6000 10700
 Dimens. pneus 11.2 - 28 16.9 - 38 (Variantes ++)
 Pny / bar 6 / 1,8 8 / 1,7 voir
 Charge 2230 5040 remarques)
 pour V max 30 30
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testées 25 km/h

à 2400 t/min au moteur resp. 614 t/min à la prise de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2 I (E)
Feux de gabarit	av §)		ar §)
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/ balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs			
			BOSCH e 20002 / CH 0301 07
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	1000 SDT	
Homologation N°	CH	4310 68	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	4290	Carburant	D
Charge util.		CV-impôt	28,00
Poids total	4290	Cylindrée	5497

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- **) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 25 km/h = 85,5 dB/A
à proximité = à 50 cm de la cheminée de l'échappement.
- +) Cabine de sécurité : O.E.C.D. No CS 1232.
- ++) Variante de pneus : AR = 18.4 - 34 8 PR charge par essieu 5130 (1,4) V-max. 30 km/h
23.1 - 26 10 PR 6490 (1,4) 30 km/h
AV = 12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) 30 km/h.
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

(4)
Niederweningen, 27.6.78
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules