

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	T 80 / 1	CH 4310 69

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., Torino (I)
 Identification "780/12/1" (12 vitesses) ou "780/16/1" (16 vitesses) devant le numéro du châssis

Plaque constr. dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avent
 N° du châssis à l'arrière, à droite latéralement sur le carter du différentiel
 Ident. du moteur "8045,04" à gauche, latéralement sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur princ. BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Véhicule homologué 780/12/1*364570* Signes fixes dans code du type 780/1

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydropneumatique, assistance hydraulique
 Transmission mécanique part. synchronisée + boîte compl. route/terrain
 Nombre de vitesses 4x3 ou 4x4 Entraînement arrière; blocage différ.
 Frein de service hydraulique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ.

Moteur	FIAT	Type	8045,04
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Réfrigérant	103	Course	110
Alésage	3664	CV-impét	18,66
Cylindrée	57,3 kW	à l/min	2440
Puissance en CV	(78 DIN)		
Bruit à proximité	105 dB/A	à l/min	2600 *
Silencieux	1 pot 675x120x100 mm (cheminée)		
Mesure des gaz	BOSCH-Sz. 4,3 (45%), Bacharach 4,0		
Déparasitage			

Carrosserie avec cabine de sécurité **)
 Nombre de portes 2 indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage AV + AR = à broches
 Antivol
 Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions
 Longueur int. 3920 Empattements 2265
 Largeur 2050
 Hauteur 2600 Voie av 1410 ar 1910
 Porte à faux lat. 500 Voies av 1400 ar 2100
av 1155 Braquage g 7550 d 7650

Poids	avant	arrière	total
	1040	1940	2980
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total	3000	4000	7000
Garantie fabr.	7.50 - 18	16.9 R 34	(Variantes +)
Dimens. pneus	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
Ply / bar	1620	4030	remarques)
Charge pour V max	30	30	
Garantie poids remarquable avec frein			
Garantie poids remarquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			25
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h
à 2450 t/min au moteur, 600 t/min à la prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	SI	(E)
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1 balai	avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 024 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	FIAT 780/1	
Homologation N°	CH 4310 69	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	2980	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 18,66
Poids total		Cylindrée 3664

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 25 km/h = 86 dB/A
à proximité : à 50 cm à gauche du bord du capot, à 1,2 m du sol.

**) Carrosserie : test O.E.C.D. No 00 344.

+) Variante de pneus : AV = 7,50 - 16 6 PR charge par essieu 1490 kg à 2,25 bars V-max. 30 km/h
6,50 - 20 6 PR 1450 2,75 30 km/h
AR = 18,4 - 30 6 PR 4240 1,1 30 km/h
16,9 - 34 6 PR 4030 1,30 30 km/h
13,6 - 38 6 PR 3320 1,60 30 km/h

§) Équipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Tracteur

F I A T

7 8 0 / 1

CH 4310 69

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.09.82 à Berne - Vn

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Mesure du bruit

: voir la fiche des émissions

bruit à l'arrêt: 77,0 dB/A à 1830 t/min.