

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	580 DT	CH 4310 72

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A. Torino (I)
 Identification "580 DT/8" (boîte à 8 vitesses) ou "580 DT/12" (12 vitesses) ou "580 DT/16" (16 vitesses) devant le No du châssis
 Plaque constr. dans le compartiment du moteur, à l'arrière sur l'avant à côté du réservoir du liquide de frein
 N° du châssis à droite, latéralement à l'arrière sur le carter du différentiel
 Ident. du moteur "8035.04" à gauche, latéralement sur le bloc devant le No du moteur
 Importateur princ. BUCHER-GUYER SA., Maschinenfabrik, 8166 Niederverningen
 Véhicule homologué 580 DT/12*015607* Signes fixes dans code du type 580 DT

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, part. synchron. + boîte compl. route/terrain
 Nombre de vitesse 4x2 ou 4x3 ou 4x4 Entraînement toutes roues *
 Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage.
 Frein auxiliaire mécanique à disques, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec segment
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. ---

Moteur

Marque	<u>FIAT</u>	Type	<u>8035.04</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>3</u>
Alésage	<u>103</u>	Course	<u>110</u>
Cylindrée	<u>2748</u>	CV-impôt	<u>13,99</u>
Puissance en CV	<u>42,6 kW(58DIN)</u>	t/min	<u>2650</u>
Bruit à proximité	<u>103</u>	dB/A t/min	<u>2650 **</u>
Silencieux	<u>1 pot (cheminée) 675x110x94 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>Bacharach 3,0</u>		
	<u>Bosch noirissement 3,6 à Md. max.</u>		

Carrosserie

tracteur avec cabine de sécurité OECB-No CS 1296
 Nombre de portes 2 Indic. vit. ---
 Ceintures sécurité --- Rétroviseur gauche + droite
 Cale --- Attelage AV+AR = broches
 Antivol ---

Nombre de places t 1 av centre ar

Dimensions

	int.	ext.			
Longueur		<u>3700</u>	Empattements	<u>2150</u>	
Largeur	<u>(1900-2400)</u>	<u>2020</u>			
Hauteur		<u>2500</u>	Voie	av <u>1600</u>	ar <u>1610</u>
Porte à faux	lat.	---	Voies	av <u>1500</u>	- <u>2000</u>
	av	<u>500</u>		ar <u>1500</u>	- <u>2000</u>
	ar	<u>1000</u>	Braquage	g <u>10150</u>	d <u>10400</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1200</u>	<u>1730</u>	<u>2930</u>
Charge utile			
Poids total			<u>2930</u>
Garantie fabr.	<u>3000</u>	<u>3500</u>	<u>6500</u>
Dimens. pneus	<u>11.2 R 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	(Variantes +)
Pty / bar	<u>6 / 1,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	voir
Charge	<u>2090</u>	<u>3800</u>	remarques)
pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 km/h
 à 2650 t/min au moteur resp. 630 t/min à la prise de force

Équipement	§)		
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	Sl	(E)	
Clignoteurs	av	l (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	l (E)	ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av	l (E)	ar (E)
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		MARELLI 13346 (e3)	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T 5 8 0 DT		
Homologation	CH 4310 72		
N°	CH 4310 72		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2930	Carburant	D
Charge utile	---	CV-impôt	13,99
Poids total	---	Cylindrée	2748

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction sur les roues avant; blocage du différentiel essieu arrière.
- **) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche; 25 km/h, 86 dB/A à proximité de l'échappement; mesuré à 500 mm sur la gauche du capot moteur.
- +) Variante de pneus : AV = 12.4 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
9.5 - 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
AR = 12.4 - 36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
14.9 - 30, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
- §) Équipement : admise pour raisons techniques; la hauteur des feux de position/clignoteurs AV et des feux rouges/stop et des clignoteurs AR.

A inscrire dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur la butée de pleine charge
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires