

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F I A T	6 4 0 F / . *)	CH 4310 76

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	"640 F/." sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constructeur	au-dessous du tableau de bord
N° du châssis	à droite, latéralement à l'arrière du carter du différentiel
Identification du moteur	"8045.02" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur principal	BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Véhicule homologué	640 F/8* 481 770

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain *		
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x3	Entraînement	arrière; blocage différ.
Frein de service	mécanique, à ruban, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière,		
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein d'arrêt	mécanique, à ruban, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière		
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire		
Contrôle 2 circuits	-		
		Marque	F I A T
		Construction	en ligne
		Carburant	D
		Refroidissement	eau
		Alésage	100
		Cylindrée	3454
		Puissance en kW	47
		DIN CV	64
		Bruit à proximité	99 dB/A à 1 m/min
		Silencieux	1 = 735 x Ø 95 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 4,5
			BOSCH noirissement 4,5 (45%)

<b>Carrosserie</b>		tracteur avec arceau de sécurité (télescopique)	
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	AV + AR = broches
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	
Longueur	1460	3360	Empattements 1995
Largeur	1460	1960	Essieu double av ar
Hauteur		2650	Voie av 1074 ar 1014
Porte à faux	lat.		Voies av 1074 ar 1474
	av	400	ar 1014 ar 1614
	ar	965	Braquage ø g 6800 d 6800
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	800	1175	1975
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	2600	3500	6100
Dimens. pneus	6.00 - 16	13.6 - 28	(Variantes ++)
Ply/bars	6 / 3,0	6 / 1,6	voir
Charge pour V max	1120	2860	remarques)
	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0 km/h		
Vitesse maximale testée	22,0 km/h		
	à 690 t/min à la prise de force, 2475 t/min au moteur		

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans CR
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges			
Feux stop			
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar 2+2= 1(E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		1/ MARELLI 13 346 (E3)	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T 640 F/ *		
Homologation N°	CH	4310 76	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1975	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,59
Poids total		Cylindree	3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : 640 F / 8 = boîte à 8 vitesses  
640 F / 12 = boîte à 12 vitesses (démultiplication supplémentaire de la vitesse terrain)
- + ) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, la plus grande vitesse = 82 dB/A;  
à proximité = microphone à 45° vers l'intérieur.
- ++ ) Variantes de pneus : AR = 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h  
12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation  
Niederweningen, 14.02.79

Service fédéral d'homologation