

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	500 S	CH 4310 85
Constructeur	FIAT Trattori S.p.A., Modena / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur -		
	devant le N° du châssis "500 S/8" (8 vitesses) ou "500 S/12" (12 vitesses)		
	sous le tableau de bord		
Plaquette constructeur	À droite, latéralement sur le carter de l'essieu arrière		
N° du châssis	"8035.02" devant la No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Identification du moteur	BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Importateur principal	500 S/12 * 529 877 *		
Véhicule homologué			

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique		
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	8 ou 12	Entraînement	sur roues arrière *
Frein de service	mécanique, à rubans, sur arbres ritzel resp. sur les roues arrière,		
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à rubans, sur arbres ritzel resp. sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		
	Marque	FIAT	Type 8035.02
	Construction	en ligne	Temps 4
	Carburant	D	Position avant
	Refrigidissement	eau	Nombre cylindres 3
	Alésage	100	Course 110
	Cylindrée	2592	CV-impôt 13,2
	Puissance en kW	36,8/50 CV (DIN)	à V/min 2500
	Bruit à l'arrêt	78	à V/min 1875
	Silencieux	1 = 735 x Ø 95 mm	
	Mesure des gaz	Banharach 4.0	
	Déparasitage	-	

<b>Carrosserie</b>	tracteur avec cadre de sécurité FAT-459/79 **)		
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-
Centures sécurité	av -	ar -	-
Cale	-	Rétroviseurs	-
Antivol	-	Attelage: AV+AR = à broches	-
Nombre de places	t 1 av -	centre -	ar -
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(3315)	3350	Empattements 1965 / (1930)
Largeur	(1710-2220)	1710	Essieu double av - ar -
Hauteur	-	2280	Voies av 1320 ar 1320
Porte à faux	av -	440	Voies av 1320 - 2020
	ar -	955	ar 1220 - 1920
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø g 6780 d 6740
( ) = avec boîte à 8 vitesses			
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	770	1200
	Charge utile	-	-
	Poids total	-	-
	Poids garantis	2600	3000
	Pneus	6.00 - 16	12.4 R 32
	Ply / bar	6 / 3,2	6 / 1,6
	Charge	1120	2900
	pour V max	30	25
	Jantes	-	-
			mécanique automatique
	Gar poids remorquable avec/sans frein	-	-
	Garantie poids de l'ensemble	-	-
	Poids remorquable testé	-	-
	Charge garantie sur le toit	-	-
	Vitesse maximale selon le constructeur	24,3	km/h
	testée	25 km/h à V/min 2550	au moteur 650 prise de force

