

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	570 DTF	CH 4310 87
Constructeur	FIAT Trattori S.p.A., Modena / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "570 DTF/8" (8 vitesses) ou "570 DTF/12" (12 vit.) ou "570 DTF/16" (16 vit.) sous le tableau de bord		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le carter de l'essieu arrière		
N° du châssis	"8035.04" devant le N° du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Identification du moteur	BUCCER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederwenningen		
Importateur principal	570 DTF/12 * 993 066 *		
Véhicule homologué			

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	8 / 12 / 16	Entraînement	toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v.		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		
	Marque	FIAT	Type
	Construction	en ligne	Tempo
	Carburant	D	Position
	Refroidissement	eau	Nombre cylindres
	Alésage	105	Course
	Cylindres	2748	CV-impot
	Puissance en kW	43/58 CV (DIN)	à V/min
	Bruit à l'arrêt	79	à V/min
	Silencieux	1 = 735 x Ø 95 mm Bacharach = 4,0	
	Mesure des gaz	-	
	Déparasitage	-	

Carrosserie	tracteur avec arceau de sécurité BVPA 0886/81 **)		
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av -	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	-
Antivol	-	Attelage: AV+AR	= à broches
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(1350-1950)	3450	Empattements 2020
Largeur		1350	Essieu double av: ar
Hauteur		2300	Voies av 1140 ar 990
Porte à faux	av	460	Voies av 1140 - 1260
	ar	940	ar 990 - 1590
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 9890 d 9840
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	1020	1350
	Charge utile		
	Poids total		2370
	Poids garantis	2000	3500
	Pneus	7,50 R 20	13,6 R 28
	Ply / bar.	6 / 2,3	6 / 1,5
	Charge pour V max	1960	3060
	Jantes	30	25
			mécanique automatique
	Gar poids remorquable avec/sans frein		
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorquable testé		
	Charge garantie sur le toit		
	Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
	testée 25 km/h à V/min	2700	au moteur 660 pnsé de force

