

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	670 DTF	CH 4310 88
Constructeur	FIAT Trattori S.p.A., Modena / Italia		
Identification	sur la plaque du constructeur -		
	devant le N° du châssis "670 DTF/8" (8 vitesses) ou "670 DTF/12" (12 vit.) ou "670 DTF/16" (16 vit.)		
Plaque constructeur	sous le tableau de bord		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de l'essieu arrière		
Identification du moteur	"8045.02" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Importateur principal	BUCEER - CUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	670 DTF/12 * 996 075 *		

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	8 / 12 / 16
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres de la boîte c.v.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	Marque	FIAT	Type	8045.02
Construction	en ligne		Temps	4
Carburant	D		Position	avant
Refroidissement	eau		Nombre cylindres	4
Alésage	100		Course	110
Cylindrée	3454		CV-impôt	17,59
Puissance en kW	50/68 CV (DIN)		à V/min	2500
Bruit à l'arrêt	79		à V/min	1875
Silencieux	1 = 735 x 0,95			
Mesure des gaz	Bacharach 4,0			
Déparasitage	-			

Carrosserie	tracteur avec arceau de sécurité EVPA 0887/81 **)		
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-
Cantures sécurité	av -	ar -	-
Caie	-	Rétroviseurs	-
Antivol	-	Attelage: AV+AR = à broches	-
Nombre de places	t 1 av -	centre -	ar -
Dimensions	Intérieur	extérieur	
Longueur	3680	Empattements	2140 /
Largeur	(1350-1950) 1350	Essieu double	av - ar -
Hauteur	2420	Voies	av 1160 ar 990
Porte à faux	av 450	Voies	av 1160 - 1265
	ar 1090		ar 990 - 1560
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 10490 d 10420

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	1410	2490
Charge utile	-	-	-
Poids total	-	-	2190
Poids garantis	2000	3500	4000
Pneus	7.50 R 20	13.6 R 28	)
Ply / bar	6 / 2,3	6 / 1,5	
Charge pour V max	1960	3060	
Jantes	30	25	
Gaz poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée 25 km/h à V/min 2550, au moteur 625			pnse de force :

		§)	
Equipement		M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop			
Cilgoteurs	av	1	(E)
Catecloptres	av		
Feux de gabarit	av		
Feux arriere de brouillard			
Feux complementaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			
Avertisseurs		MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01	avec/sans lave-glace
		ou d'autres modéles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	670 DTF	
Homologation			
N°	CH	4310 88	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2490	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,59
Poids total		Cylindrée	3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- \*\* Carrosserie : arceau de sécurité rabattable admis (l'approbation du conseiller en machines et celle de l'autorité cantonale sont exigées).
- + Variante de pneus : AV = 7.50 R 18 8 PR charge 1610 (2,7) Vmax 30 km/h  
 8.00 R 20 6 PR 1590 (1,7) 30 km/h  
 AR = 14.9 R 24 6 PR 3230 (1,4) 25 km/h  
 14.9 R 28 6 PR 3450 (1,4) 25 km/h
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 1430 mm, des feux de gabarit sont obligatoires (distance des feux de position depuis le bord du véhicule).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.