

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	5 6 6 D T	CH 4310 94

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., I-41100 Modena (I)
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 devant le N° du châssis "566 DT/L/12" (à 12 vitesses) ou "566 DT/L/20" (à 20 vitesses)
 sous le tableau de bord
 Plaquette constructeur N° du châssis à droite, latéralement sur la transmission, devant le frein à main
 Identification du moteur "8035.02" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile
 Importateur principal BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Véhicule homologué 566 DT/L/12 380 030

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>FIAT</u> Type <u>8035.04</u>
Direction	<u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique + boîte complémentaire route/terrain</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>12 ou 20</u> Entraînement <u>**</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>3</u>
Frein de service	<u>mécanique, à disques dans bain d'huile,</u> <u>sur les arbres primaires des roues arrière</u>	Alesage	<u>103</u> Course <u>110</u>
Frein auxiliaire	<u>frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u> <u>sur les tringles du frein de service,</u> <u>levier avec secteur</u>	Cylindree	<u>2748</u> CV-impôt <u>13,99</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW	<u>42,6</u> DIN à l/min <u>2500</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>77</u> dB/A à l/min <u>1875</u>
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Silencieux	<u>1 pot 675x110x94 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>FIAT DGM SA 748</u>
		Déparasitage	<u>Bacharach 4,0</u>

Carrosserie *	<u>tracteur avec cabine de sécurité FAT-815/82</u>			Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>2</u>	Compteur de vitesse	<u>-</u>	Poids à vide	<u>1035</u>	<u>1685</u>	<u>2720</u>
Centures sécurité	<u>av -</u>	ar	<u>-</u>	Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>	Poids total	<u>2600</u>	<u>3000</u>	<u>2720</u>
Antivol	<u>-</u>			Poids garantis	<u>2600</u>	<u>3000</u>	<u>4000</u>
Nombre de places	<u>1</u> av	centre	<u>-</u>	Pneus	<u>9.5 R 24</u>	<u>16.9 R 28</u>	<u>+</u>
		ar	<u>-</u>	Ply / bar	<u>8 / 2,7</u>	<u>8 / 1,3</u>	
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	<u>2220</u>	<u>3850</u>	
Longueur		<u>3650</u>	Empattements <u>2120</u>	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Largeur	<u>(1600-2300)</u>	<u>1940</u>	Essieu double av <u>1440</u> ar <u>1525</u>	Jantes	<u>8x24</u>	<u>113x28</u>	
Hauteur		<u>2370</u>	Voies av <u>1445</u> ar <u>1875</u>				<u>mécanique</u> <u>automatique</u>
Porte à faux	av <u>520</u>	Voies	av <u>1224</u> ar <u>1924</u>	Gar. poids remorquable avec/sans frein	<u>-</u>	<u>-</u>	
	ar <u>1010</u>	Voies	av <u>9700</u> d <u>9700</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>-</u>	Braquage °		Poids remorquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	

Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 testée 25 km/h à l/min 2580 au moteur 630/1070 prise de force

Equipement §)		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires		1/ lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T 5 6 6 D T		
Homologation N°	CH	4310 94	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2720	Carburant	D
Charge utile	-	CV-Impt	13,99
Poids total	-	Cylindres	2748

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partiellement ou complètement fermée; contrôler l'équipement selon l'OCE.
- **) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV = 12.4 R 20 6 PR 2300 (1,6) Vmax 30 km/h
AR = 14.9 R 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h
- §) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule excède 1940 mm (distance des feux de position, feux rouges depuis le bord du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge