

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	SI	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		MARELLI CH 2052	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	474 EDT	
Homologation			
N°	CH	4311 02	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1620	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,19
Poids total		Cylindrée	2590

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- ** Carrosserie : arceau de sécurité rabattable admis (l'approbation de l'autorité cantonale est obligatoire).
- + Variante de pneus :

AV = 7.5L - 15	6 PR	1440 (2,75)	Vmax 30 km/h
6.00 - 16	6 PR	1120 (3,0)	30 km/h
7.50 - 16	6 PR	1490 (2,5)	30 km/h
7.00 - 12	6 PR	1360 (2,4)	30 km/h
AR = 9.5 - 24	6 PR	1480 (1,3)	30 km/h
13.6 R 24	6 PR	2680 (1,5)	30 km/h
11.2 R 28	6 PR	2230 (1,7)	30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 07.06.83
Trau.(ZH)/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation