

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FIAT	446	CH 4311 03

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "446/8" (boîte à 8 vitesses) ou "446/12" (boîte à 12 vitesses) sous le tableau de bord
Plaquette constructeur	à l'arrière, à droite latéralement sur carter de l'essieu arrière
N° du châssis	"8035.02" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Identification du moteur	BUCHER-GUYER AG, 8166 Niederweningen
Importateur principal	
Véhicule homologué	446/B*185 479

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique; s.d. assistance hydrostatique
Transmission	mécanique, partiellement synchronisée
Nombre de vitesses	8 ou 12 Entraînement *) roues arrière
Frein de service	mécanique, à rubans, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à rubans, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	FIAT	Type	8035.02
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	100	Course	110
Alesage	2591	CV-impôt	13,20
Cylindres	37 DIN	à l/min	2600
Puissance en kW	78,0 dB/A	à l/min	1950
Bruit à l'arrêt	1 pot 675x110x94 mm		
Silencieux	FIAT DGM SA 748		
Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	**) 2/ sur demande
Compteur de vitesse	
Ceintures sécurité	av ar
Caie	Retroviseurs **)
Antivol	
Nombre de places	1 av centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	3200 Empattements 2060
Largeur	1720-2220 Essieu double av ar
Hauteur	(cheminée) 2360 Voies av ar
Porte à faux	av 380 Voies av 1400 - 2000
	ar 760 ar 1300 - 1900
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 7300 d 7300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	740	1230	1970
Charge utile			-
Poids total	740	1230	1970
Poids garantis	2600	3000	4000
Pneus	6.00 - 16	12,4 R 28	
Pty / bar	6 / 3,2	6 / 1,6	
Charge	1120	2550	
pour V max	30		
Jantes	4.50 E - 16	W 11 - 28	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	24,3		km/h
testée 25,0 km/h à l/min	2700	au moteur 655	prise de force

Equipement §)		
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	SI	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	**)	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	F I A T 4 4 6	
Homologation N°	CH	4311 03
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	1970	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 13,20
Poids total	1970	Cylindres 2591

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur les roues arrière; blocage du différentiel.
- **) Carrosserie : cadre de sécurité FAT-954/83 ou cabine partielle ou complètement fermée MAUSER type AS 446, FAT-965/83 ou d'autres dispositifs de sécurité homologués; l'équipement selon l'OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 1920 mm, des feux de gabarit sont exigés à l'avant; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés à l'AV et à l'AR.

Inscription dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.