

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	FIAT	55 - 90 (25 km/h)	CH 4311 06

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	"55-90/12/L" (à 12 vitesses) ou "55-90/20/L" (à 20 vitesses) ou "55-90/II" (inverseur à 12 vitesses) numéro du châssis "55-90..*.....*" (frappée près du No du châssis)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter de l'embrayage
Identification du moteur	"8035.06" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur les roues arrière	Rafroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	100
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée	2708
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	40,4 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	175
Contrôle 2 circuits	-	Déparassitage	-
		Silencieux	1 = 675 x 90 x 90 mm (cheminée) "FIAT-DGM-SA 1057" ou "FIAT DGM-SA-748"

Carrosserie/Équipement	avec cabine de sécurité OCDE-No = CSD 0790		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	1/ balai
Réservoir carburant	1/tôle d'acier	93 litres	
Avertisseur	MARELLI CH 2052	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
------------------	---------	----	--------	----

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur	(1940-2320)	3850	Empattement	2230		
Largeur		2600	Essieu double av		ar	
Hauteur		530	Voie	av 1410	-	1910
Porte à faux avant		1090	Voie	ar 1500	-	2000
Porte à faux arrière			Braquage ø	g 7800	d	7800
Garde au sol	à vide	-	en charge			

Poids	avant	arrière	total
	1120	1800	2920
Poids à vide	Répartition charge (AV y compris 122 kg de lest)		
	-		
	2920		
	5000		
Poids garantis	3000	3000	
Pneus	7.50 - 16	14.9 R 28	+)
Ply/bar	6 / 2,5	- / 1,4	
Charge	1490	3220	
pour Vmax	30	30	
Jantes	5.50 F 16	13 x 28	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	17000 / -	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	24,5 km/h	km/h
testée	25,0 km/h à min-1	2700
	moteur	670/1140
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1						
m12	26,62		84,0	76,0	1875	ac)		Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
m20	26,62		x	76,0	1875	ac)		Marque et type	<u>F I A T 55 - 90</u>		
								Homologation No CH	<u>4311 06</u>		
								Carrosserie	_____		
F	G	H	J	R							
De fumée OCE annexe 3	ECE-24										
b = 4,10 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Places	total	<u>1</u>	avant	
b = 4,00 à 1750 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	<u>2920</u>	Carburant	<u>D</u>	
b = 3,70 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée	<u>2708</u>	
O	O+P										
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		BOSCH								
								Poids total	<u>-</u>	CV-impôt	<u>13,79</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raison techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière sont obligatoires; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2060 mm, la distance du bord des feux de position y sera adaptée.
- +) Variantes de pneus: AV = 6.00 - 16 6 PR 1350 (4,3) Vmax 30 km/h) d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE
AR = 16.9 R 28 6 PR 3680 (1,2) 30 km/h)
14.9 R 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h)
12.4 R 36 6 PR 2880 (1,6) 30 km/h)

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Niederwenigen, 3.09.84
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation