

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F I A T	55 - 90 DT (30 km/h)	CH 4311 07

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	"55-90 DT/12" (à 12 vitesses) ou "55-90 DT/20" (à 20 vitesses) ou "55-90 DT/I" (inverseur à 12 vitesses) numéro du châssis "55-90 DT/..*.....*" (frappée près du No du châssis)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter de l'embrayage
Identification du moteur	"8035.06" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT Type 8035.06
Suspension	-	Construction	en ligne Temps 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	D	Position avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Carburant	eau
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrières, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Retrefroidissement	3
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrières	Alésage	100 Course 115
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Cylindrée	2708 CV-impôt 13,79
Ralentisseur	-	Puissance en kW	40,4 DIN à min-1 2500
Contrôle 2 circuits	-	Couple max. Nm	175 à min-1 1400
		Déparasitage	-
		Silencieux	l = 675 x 90 x 90 mm (cheminée) "FIAT-DGM-SA 1057" ou "FIAT DGM-SA-748"

§) Carrosserie/Équipement	avec cabine de sécurité OCDE-No = CSD 0790		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	1340	1780	3120
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge (AVy compris 122 kg de lest)		-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite			3120
Antivol	-	Essuie-glace	1/ balai	Poids garantis	3000	3000
Réservoir carburant	1/tôle d'acier / 93 litres			Pneus	11.2 R 20	14.9 R 28
Avertisseur	MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	8 / 1,6	- / 1,4
Nombre de places total	1 av	centre	ar	Charge	2330	3220
Dimensions	intérieur	extérieur		pour Vmax	30	30
Longueur		3850	Empattement 2230	Jantes	9 x 20	13 x 28
Largeur	(1940-2320) 1940	Essieu double av	ar	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 18000 / - automatique	
Hauteur	2600	Voie av	1540 - 1940	Garantie poids de l'ensemble		
Porte à faux avant	520	Voie ar	1500 - 2000	Poids remorqueable testé		
Porte à faux arrière	1100	Braquage ø	g 10200 d 10100	Charge garantie sur le toit		
Garde au sol	à vide	en charge		Vitesse maximale selon le constructeur	29,8 km/h	km/h
				testée 30,0 km/h à min-1	2700	moteur 670/1140 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m12	26,62		84,0	76,0	1875	ac)	Tracteur			
m20	26,62		x	76,0	1875	ac)	FIAT 55-90DT			
							Homologation No CH	4311 07		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Places	total	1	avant
b = 4,10 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	3120	Carburant	D
b = 4,00 à 1750 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	-	Cylindrée	2708
b = 3,70 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total	-	CV-impôt	33,79
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raison techniques;  
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière sont obligatoires;  
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2060 mm, la distance du bord des feux de position y sera adaptée.

+ ) Variante de pneus: AV = 12.4 R 20 2680 (1,6) Vmax 30 km/h )  
9.5 R 24 8 PR 2220 (2,7) 30 km/h )  
11,2 R 24 6 PR 2090 (1,7) 30 km/h ) d'autres variantes de pneus possibles  
AR = 16.9 R 28 6 PR 3680 (1,2) 30 km/h ) en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE  
14.9 R 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h )  
12.4 R 36 6 PR 2880 (1,6) 30 km/h )

Inscription dans le permis de circulation:  
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 03.09.84  
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation