

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F I A T	70 - 90 DT (25 km/h)	CH 4311 16

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Identification "70-90 DT/12/L" (à 12 vitesses) ou "70-90 DT/20/L" (à 20 vitesses) ou "70-90 DT/IL" (inverseur à 12 vitesses)
numéro du châssis "70-90 DT/..*.....*" (frappée près du No du châssis)
 Plaquette du constructeur au-dessous du tableau de bord
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le carter de l'embrayage
 Identification du moteur "8045.06" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
 Importateur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FIAT</u>	Type	<u>8045.06</u>
Suspension	Construction <u>en ligne</u>	Tempo	<u>4</u>
Direction	Carburant <u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service	Alésage <u>100</u>	Course	<u>115</u>
	Cylindrée <u>3611</u>	CV-impôt	<u>18,39</u>
Frein auxiliaire	Puissance en kW <u>51,78 DIN</u>	à min-1	<u>2500</u>
	Couple max.Nm <u>224</u>	à min-1	<u>1400</u>
Frein d'arrêt	Déparasitage <u>-</u>		
Ralentisseur	Silencieux <u>1 - 675 x 90 x 90 mm (cheminée)</u>		
Contrôle 2 circuits	<u>"FIAT-DGM-SA 1057" ou "FIAT DGM-SA-748"</u>		

Carrosserie/Équipement <u>§)</u>	<u>avec cabine de sécurité OCDE-No = CSD 0790</u>		
Nombre de portes <u>2</u>	Indic. vitesse	<u>-</u>	
Ceintures sécurité avant	arrière	<u>-</u>	
Cale	Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>	
Antivol	Essuie-glace	<u>1/ balai</u>	
Réservoir carburant	<u>1/tôle d'acier / 93 litres</u>		
Avertisseur	<u>MARELLI CH 2052</u>	<u>ou d'autres modèles homologués</u>	

Nombre de places total <u>1</u>	av	centre	ar	
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		<u>4000</u>	Empattement	<u>2340</u>
Largeur <u>(1930-2530)</u>		<u>2020</u>	Essieu double av	ar
Hauteur		<u>2650</u>	Voie av	<u>1620 - 1960</u>
Porte à faux avant		<u>550</u>	Voie ar	<u>1500 - 2100</u>
Porte à faux arrière		<u>1110</u>	Braquage ø g	<u>10400</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	d	<u>10600</u>
	en charge	<u>-</u>		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1465</u>	<u>2015</u>	<u>3480</u>
Répartition charge	<u>(AV= y compris 122 kg de lest)</u>		
			<u>3480</u>
Poids garantis	<u>3000</u>	<u>4000</u>	<u>5500</u>
Pneus	<u>11.2 R 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	<u>+) </u>
Ply/bar	<u>6 / 1,7</u>	<u>6 / 1,2</u>	
Charge	<u>2090</u>	<u>3800</u>	
pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Jantes	<u>N 10 x 24</u>	<u>14 x 30</u>	
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique		automatique
	<u>20000 / -</u>		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25,0 km/h</u>		km/h
testée	<u>25,0</u>	km/h à min-1 <u>2700</u>	moteur <u>670/1140</u> prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses		i-g	dB/A	dB/A	min-1						
m12	28,67	84,0	77,0	1875	ac)			Genre du véhicule	Tracteur		
m20	28,67	x	77,0	1875	ac)			Marque et type	FIAT 70 - 90 DT		
								Homologation No CH	4311 16		
								Carrosserie			
F	G	H	J	R							
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places	total	1	avant
b = 4,00 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		Poids à vide	3480	Carburant	D
b = 4,30 à 1750 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		Charge utile	-	Cylindrée	3611
b = 4,50 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		Poids total	-	CV-impôt	18,39
O	O+P										
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH										

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement

: la hauteur des feux de position, des feux rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raison techniques;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière sont obligatoires;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2060 mm, la distance du bord des feux de position y sera adaptée.

+)	<u>Variante de pneus:</u>	AV = 12.4 R 24 6 PR	2720 (1,6)	Vmax 30 km/h) d'autres variantes de pneus possibles) en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE	
		13.6 R 24 6 PR	2680 (1,5)			30 km/h
		11.2 R 28 6 PR	2500 (1,6)			30 km/h
	AR =	18.4 R 30 6 PR	4240 (1,1)	30 km/h		
		16.9 R 34 6 PR	4030 (1,2)	30 km/h		
		13.6 R 38 6 PR	3320 (1,5)	30 km/h		

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
 400 - Autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Lieu et date de l'homologation Niederwenningen, 03.09.84
 Schö/FR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation