

Genre du véhicule 40) Tracteur	Marque de fabrication F I A T	Type 130 - 90 DT	Fiche d'homologation No. CH 4311 22
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------	--

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur "130-90 DT/12/L" (à 12 vitesses) ou "130-90 DT/24/L" (24 vit.) ou "130-90 DT/IL" (inverseur à 16 vitesses)
 numéro du châssis "130-90 DT/./L*.....*" (frappée près du No du châssis)
 Plaquette du constructeur à gauche, latéralement sur le longeron
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le carter du différentiel
 Identification du moteur "8065.25" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>FIAT</u>	Type
Suspension	<u>-</u>	Construction	<u>en ligne (turbo)</u>	8065.25
Direction	<u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant	<u>D</u>	4
Entraînement	<u>toutes roues; libération traction avant</u>	Refrondissement	<u>eau</u>	avant
Frein de service	<u>hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques dans bain d'huile,</u>	Alésage	<u>104</u>	6
Frein auxiliaire	<u>sur les arbres primaires des roues arrière</u>	Cylindrée	<u>5858</u>	115
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Puissance en kW	<u>95,6 DIN</u>	29,83
Ralentisseur	<u>-</u>	Couple max. Nm	<u>430</u>	2500
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Déparasitage	<u>-</u>	1400
		Silencieux	<u>1 = 820x110x110 mm</u>	(cheminée)
			<u>"FIAT-DGM-SA 946"</u>	

Carrosserie/Equipement	<u>avec cabine de sécurité OCDE-No = CSD 0410</u>		
Nombre de portes	<u>2</u>	Indic. vitesse	<u>-</u>
Ceintures sécurité avant	<u>-</u>	arrière	<u>-</u>
Cale	<u>1/500x200x350 mm</u>	Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>
Antivol	<u>-</u>	Essue-clace	<u>1/ balai</u>
Reservoir carburant	<u>1/tôle d'acier / 180 litres</u>		
Avertisseur	<u>MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués</u>		

Nombre de places	total <u>1</u>	av. <u>-</u>	centre <u>-</u>	ar. <u>-</u>
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	<u>(2230-2750)</u>	<u>4630</u>	Empattement	<u>2670</u>
Largeur	<u>-</u>	<u>2420</u>	Essieu double av.	<u>-</u>
Hauteur	<u>-</u>	<u>3150</u>	Voie av.	<u>1800 - 2230</u>
Porte à faux avant	<u>-</u>	<u>650</u>	Voie ar.	<u>1520 - 2220</u>
Porte à faux arrière	<u>-</u>	<u>1310</u>	Braquage ø	<u>g 12000 d 12000</u>
Garde au sol	à vide <u>-</u>	<u>-</u>	en charge <u>-</u>	<u>-</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>2080</u>	<u>3480</u>	<u>5560</u>
Répartition charge	<u>(AV-y compris 122 kg de lest)</u>		
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5560</u>
Poids garantis	<u>5000</u>	<u>6500</u>	<u>7500</u>
Pneus	<u>14.9 R 28</u>	<u>18.4 R 38</u>	<u>*)</u>
Ply/bar	<u>6 / 1,6</u>	<u>6 / 1,1</u>	
Charge	<u>3600</u>	<u>4760</u>	
pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Jantes	<u>W 12 x 28</u>	<u>DW 16 x 38</u>	
		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>30000 / -</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids remorquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Charge garantie sur le toit	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>	km/h
testée	<u>25,0</u>	<u>2550</u>	km/h à min-1
	<u>-</u>	<u>610/1040</u>	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		i-o	dB/A	dB/A	min-1							
m12		32,54	85,0	78,0	1875	ac)		Genre du véhicule	Tracteur			
m16		32,54	x	78,0	1875	ac)		Marque et type	FIAT 130 - 90 DT			
m24		32,54	x	78,0	1875	ac)		Homologation No CH	4311 22			
								Carrosserie				
F	G	H	J	R				Places	total	1	avant	
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Poids à vide	5560	Carburant	D	
b = 1,40	à 2375	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 1,60	à 1750	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 4,00	à 1400	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
O	O+P								Charge utile	-	Cylindrée	5858
S Bacharach = 5,5		Pompe d'injection BOSCH						Poids total	-	CV-impôt	29,83	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Equipement : la hauteur des feux de croisement, de position, rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière sont obligatoires; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2430 mm, la distance du bord des feux de position y sera adaptée.
- +) Variante de pneus : AR = 23.1 R 34 4125 (1,6) Vmax 30 km/h d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

400 - Autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm.