

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	FIAT	160-90 DT (30 km/h)	CH 4311 26

Constructeur	FIAT TRATTORI SpA., Modena / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur "160-90 DT/12" (12 vit.) "160-90 DT/24" (24 vit.) "160-90 DT/T*" (inverseur à 16 vit.)		
Plaque du constructeur	numéro du châssis "160-90 DT/..*.....** (frappée près du No du châssis)		
Numéro du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	à droite, latéralement sur le carter du différentiel		
Importateur	"8365.25" sous le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc		
	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederwenningen		

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT	Type	8365.25
Suspension	-	Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	115,0	Courses	130,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée	8098	CV-impôt	41,24
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	118 DIN	à /min	2200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	589	à /min	1400
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot, 820x213x118		"FIAT-DGM-SA 1025"

Carrosserie/Équipement	cabine de sécurité No OCDE = CSD 0410 \$)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	Poids à vide	2670	4330	7000
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	(y compris 122 kg de lest à l'avant)		
Cale	1/ 500x200x350	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis	5000	7500	10000
Antivol	-			Pneus	16,9 R 28	20,8 R 38	+))
Reservoir carburant	1/ tôle d'acier 180 l + 2/ plastique 50 l			Ply/bar	6 / 1,6	- / 1,3	
Avertisseur	1/ Marelli CH 2052 ou d'autres modèles homologués			Charge	4480	6180	
Nombre de places	total 1	av.	centre	pour Vmax	30		
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	W 13 x 28	W 18 L x 38	
Longueur	4820	Empattement	2890	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 28'000		automatique
Largeur	2230-2750	Essieu double	av. ar.	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	3050	Voie	av. 1800 - 2230	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant	720	Voie	ar. 1520 - 2220	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière	1210	Braquage Ø	g 13500 d 12600	Vitesse maximale selon le constructeur	30,0		km/h
Garde au sol	à vide	en charge		testée	30,0	2250	640/1100
					km/h à /min	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		l-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
m12 / m16 / m24		28,39	85,0	81,0	1650	ac	Tracteur		
							Marque et type	F I A T	160 - 90 DT
							Homologation No CH	4311	26
							Carrosserie	-	
F	G	H	J	R			Places	total	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24							avant	
b = 1,10 à 2090 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Poids à vide	7000	Carburant
b = 1,80 à 1540 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Charge utile		Cylindree
b = 2,20 à 1400 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Poids total		CV-impôt
O	O + P								D
S Bacharach = 5,00	Pompe d'injection	Bosch							8098
									41,24

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : AV = 18.4/70 R 28 8PR, charge 5050 (1,6), Vmax 30 km/h
 14.9 R 28 6PR, 3600 (1,6), 30 km/h
 AR = 18.4 R 38 8PR, 5430 (1,4), 30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE.

§) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques;
 des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière sont obligatoires;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2430 mm, la distance du bord des feux de position
 y sera adaptée.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

400 - Autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm

Lieu et date de l'homologation *Zeng* Berne, 10.01.1984
 (adm) jak

Remplace la fiche d'homologation du .

Service fédéral d'homologation