Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F I A T	6 0 - 6 6	CH 4311 29

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "60-66/12" (12-vit.) ou "60-66/20" (20-vit.) ou "60-66/12/I" (inverseur à 12 vitesses)
	numéro du châssis "60-66/..*.....*" (identification frappée près du No du châssis)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter d'embrayage
Identification du moteur	"8035.05" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis

Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	-
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Entraînement	sur les roues arrière
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur

Marque	FIAT	Type	8035.05
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	3
Alésage	104	Course	115
Cylindrée	2929	CV-Impôt	14,91
Puissance en kW	44,2 DIN	à min-1	2500
Couple max. Nm	203	à min-1	1400
Déparasitage	-		
Silencieux	1 - 675 x 90 x 90 mm (cheminée) "FIAT-DGM-SA 1057" ou "FIAT DGM-SA-748"		

Carrosserie/Equipement avec cadre de sécurité No FAT-1113/84 *)/§)

Nombre de portes	2 s.d.	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	§)
Antivol	-	Essuie-glace	§)
Réservoir carburant	1/tôle d'acier / 73 litres		
Avertisseur	MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total 1 av ____ centre ____ ar ____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	1615	2555
Répartition charge	(avec 122 kg de lest à l'avant)		---
			2555
Poids garantis	3000	3000	5000
Pneus	7.50 - 16	14.9 R 30	+)
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,4	
Charge pour Vmax	1450	3330	
	30	30	
Jantes	F 16	13 x 28	

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3650	Empattement	2180
Largeur	(1740-2240)	1910	Essieu double av ____ ar ____	
Hauteur		2480	Voie av	1430 - 1930
Porte à faux avant		470	Voie ar	1420 - 1920
Porte à faux arrière		1000	Braquage ø g	7600 d 7400
Garde au sol	à vide	---	en charge	---

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	12500 kg	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	29,5 km/h	km/h

testée 30,0 km/h à min-1 2700 moteur 660 / 1130 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m12 / m20	26,93	84,0	79,0	1875	ac)
F	G	H	J		R

De fumée OCE annexe 3	ECE-24				
b = 3,20 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à min-1
b = 3,70 à 1750 min-1	k =	à	min-1	k =	à min-1
b = 4,10 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à min-1
O	O+P				
S Bacharach = 3,00	Pompe d'injection BOSCH				

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T 60-66		
Homologation No CH	4311 29		
Carrosserie			
Places total	1	avant	
Poids à vide	2555	Carburant	D
Charge utile	—	Cylindrée	2929
Poids total		CV-Impôt	14,91

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2050 mm, la distance du bord des feux de position sera adaptée; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires.

+) Variantes de pneus : AV = 6.00 - 16 6PR 1120 (3,3) Vmax 30 km/h

AR = 14.9 R 28 6PR 3220 (1,4) Vmax 30 km/h
16.9 R 28 6PR 3680 (1,2) Vmax 30 km/h
16.9 R 30 6PR 3800 (1,2) Vmax 30 km/h
12.4 R 36 6PR 2880 (1,6) Vmax 30 km/h

) d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, 1er alinéa de l'OCE

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 18.2.1965
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation