

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Fiche d'homologation No	
40) Tracteur		F I A T		6 0 - 6 6 DT		CH 4311 30	

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia		
Identification	sur la plaque du constructeur "60-66 DT/12" (12-vit.) ou "60-66 DT/20" (20-vit.) ou "60-66 DT/12/I" (transmiss.inverseur) numéro du châssis "60-66 DT/..*.....*" (identification frappée près du No du châssis)		
Plaque du constructeur	au-dessous du tableau de bord		
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter d'embrayage		
Identification du moteur	"8035.05" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	104
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée	2929
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	44,2 DIN
Ralentisseur	-	Couple max Nm	203
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-
		Silencieux	1 = 675 x 90 x 90 mm (cheminée) "FIAT-DCM-SA 1057" ou "FIAT DGM-SA-748"

Carrosserie/Equipement	avec cadre de sécurité No FAT-1113/84 *)/§)		
Nombre de portes	2 s.d.	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	§)
Antivol	-	Essuie-glace	§)
Réservoir carburant	1/tôle d'acier / 73 litres		
Avertisseur	MARELLI CH 2052	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 1	av.	centre	ar.
------------------	---------	-----	--------	-----

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3650	Empattement	2150
Largeur	(1740-2240)	1910	Essieu double av	
Hauteur		2460	Voie av	1440 - 1870
Porte à faux avant		480	Voie ar	1420 - 1920
Porte à faux arrière		1020	Braquage ø	10300 d 10200
Garde au sol	à vide	---	en charge	---

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1170	1660	2830
Répartition charge	(avec 122 kg de lest à l'avant)		
			2830
Poids garantis	3000	3500	5500
Pneus	12,4 R 20	14,9 R 30	*)
Ply/bar	8 / 1,6	6 / 1,4	
Charge	2300	3330	
pour Vmax	30	30	
Jantes	W 9 x 20	W 13 x 30	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	12300 kg	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	29,5 km/h	km/h
testée 30,0 km/h à min-1	2700	moteur 660 / 1130

Emissions de bruit Boîte de vitesses	i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A min-1	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
m12 / m20	26,93	84,0	79,0 1875	ac)	Genre du véhicule	Tracteur	
					Marque et type	F I A T 6 0 - 6 6 DT	
					Homologation No CH	4311 30	
					Carrosserie		
F	G	H	J	R	Places	total 1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	2830	Carburant D
b= 3,20 à 2375 min-1	k= à min-1 k= à min-1				Charge utile	---	Cylindrée 2929
b= 3,70 à 1750 min-1	k= à min-1 k= à min-1				Poids total		CV-impôt 14,91
b= 4,10 à 1400 min-1	k= à min-1 k= à min-1						
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2050 mm, la distance du bord des feux de position sera adaptée; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires.
- +) Variantes de pneus : AV = 11.2/10 - 20 6 PR 1900 (1,6) Vmax 30 km/h
 9.5 R 24 6 PR 1880 (2,1) Vmax 30 km/h
 11.2 R 24 6 PR 2090 (1,7) Vmax 30 km/h
 AR = 14.9 R 28 6 PR 3220 (1,4) Vmax 30 km/h
 16.9 R 28 6 PR 3680 (1,2) Vmax 30 km/h
 16.9 R 30 6 PR 3800 (1,2) Vmax 30 km/h
 12.4 R 36 6 PR 2880 (1,6) Vmax 30 km/h
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, 1er alinéa de l'OCE

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Niederwenningen, 18.2.1985
 Sch8/PR

Remplace la fiche d'homologation du 18.02.85
 25.03.87 - Poids garantis jak

Service fédéral d'homologation