

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F I A T	7 0 - 6 6 DT	CH 4311 32

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "70-66 DT/12" (12-vit.) ou "70-66 DT/20" (20-vit.) ou "70-66 DT/12/I" (transmiss.inverseur) numéro du châssis "70-66 DT/.,*.....*" (identification frappée près du No du châssis)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter d'embrayage
Identification du moteur	"8045,06" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederwenningen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieu/pneus	2 / 4	Marque	FIAT
Suspension	-	Type	8045,06
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur	Alésage	100
Frein d'arrêt	-	Cylindrée	3611
Ralentisseur	-	Puissance en kW	51,78 DIN
Contrôle 2 circuits	-	Couple max.Nm	224
		Déparasitage	-
		Silencieux	1 - 675 x 90 x 90 mm (cheminée) "FIAT-DCM-SA 1057" ou "FIAT DCM-SA-748"

Carrosserie/Equipement	avec cadre de sécurité No FAT-1113/84 *)/§)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 s.d.	Indic.vitesse	-	Poids à vide	1270	1820	3090
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	(avec 122 kg de lest à l'avant)		
Cale	-	Rétroviseurs	§)				3090
Antivol	-	Essuie-glace	§)	Poids garantis	3500	4200	6200
Réservoir carburant	1/tôle d'acier / 73 litres			Pneus	11.2 R 24	16.9 R 30	+))
Avertisseur	MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	8 / 2,3	6 / 1,2	
Nombre de places	total 1 av	centre		Charge	2450	3800	
		ar		pour Vmax	30	30	
				Jantes	W 10 x 24	W 13 x 30	
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 14500 kg		automatique
Longueur		3840	Empattement	2250			
Largeur	(1930-2430)	1930	Essieu double av	ar			
Hauteur		2530	Voie	av 1530 - 1950			
Porte à faux avant		540	Voie	ar 1490 - 2000			
Porte à faux arrière		1050	Braquage ø	g 10000 d 9100			
Garde au sol	à vide	---	en charge	---			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	29,2 km/h		
				testée	30,0 km/h à min-1	2700	moteur 660 / 1130 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1						
E12 / E20		29,10	84,0	80,0	1875	ac)	Genre du véhicule	Tracteur		
							Marque et type	FIAT 70-66 DT		
							Homologation No CH	4311 32		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R			Places	total	1	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	3090	Carburant	D
b = 4,00	à 2375 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1		Charge utile	—	Cylindrée	3611
b = 4,30	à 1750 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1		Poids total	—	CV-impôt	18,39
b = 4,50	à 1400 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1					
O	O+P									
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- § Equipement : la distance du sol des feux de position, des feux rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2060 mm, la distance du bord des feux de position sera adaptée; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires.
- + Variante de pneus : AV = 9.5 R 24 6 PR 1880 (2,1) Vmax 30 km/h
 12.4 R 24 6 PR 2400 (1,6) Vmax 30 km/h
 13.6 R 24 6 PR 2680 (1,5) Vmax 30 km/h
 11.2 R 28 6 PR 2230 (1,7) Vmax 30 km/h)
 AR = 14.9 R 30 6 PR 3330 (1,4) Vmax 30 km/h) d'autres variantes de pneus possibles en accord avec
 18.4 R 30 6 PR 4240 (1,1) Vmax 30 km/h) l'article 13, 1er alinéa de l'OCE
 16.9 R 34 6 PR 4030 (1,2) Vmax 30 km/h
 13.6 R 36 6 PR 3230 (1,5) Vmax 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 18.2.1985
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du 18.02.85
25.03.87 - Poids garantis jak

Service fédéral d'homologation