

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	FIAT	80-66	CH 4311 33

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "80-66/12" (12-vit.) ou "80-66/20" (20-vit.) ou "80-66/12/I" (inverseur à 12 vitesses)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter d'embrayage
Identification du moteur	"8045.05" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT	Type 8045.05
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position avant
Entrainement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres 4
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	104	Course 115
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée	3906	CV-impôt 19,89
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	58,8 DIN	à min-1 2500
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	267	à min-1 1400
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-	
		Silencieux	1 = 675 x 90 x 90 mm	(cheminée)
			"FIAT-DCM-SA 1057" ou "FIAT DCM-SA-748"	

Carrosserie/Equipement	avec cadre de sécurité No FAT-1113/84 *)/§)		
Nombre de portes	2 s.d.	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	§)
Antivol	-	Essuie-glace	§)
Réservoir carburant	1/81e d'acier		73 litres
Avertisseur	MARELLI CH 2052	ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
	1050	1910	2960
Poids à vide			
Répartition charge	(avec 122 kg de lest à l'avant)		
			2960
Poids garantis	3000	4000	5500
Pneus	7.50 - 20	16,9 R 34	+) )
Ply/bar	6 / 2,5	6 / 1,2	
Charge pour Vmax	1750	4030	
Jantes	30	30	
	5.50 F x 20	W 15 x 34	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4100	Empattement	2310
Largeur	(1920-2420)	2030	Essieu double av	ar
Hauteur		2560	Voie av	1420 - 1920
Porte à faux avant		750	Voie ar	1920 - 2420
Porte à faux arrière		1040	Braquage ø	g 7700 d 7700
Garde au sol	à vide		en charge	

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 17200 kg	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur testée	29,2 km/h	km/h
	30,0 km/h à min-1 2600	moteur 640 / 1090 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule				
m12 / m20		29,10	84,0	80,0	1875	ac)	Tracteur				
							Marque et type	FIAT 80-66			
							Homologation No CH	4311 33			
							Carrosserie				
F	G	H	J	R			Places	total	1	avant	
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	2960	Carburant	D	
b = 3,40 à 2375 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Charge utile	---	Cylindrée	3906	
b = 2,40 à 1750 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Poids total	---	CV-impôt	19,89	
b = 2,40 à 1400 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1						
O	O+P										
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement : la distance du sol des feux de position, des feux rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2050 mm, la distance du bord des feux de position sera adaptée; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires.
- +) Variante de pneus : AV = 7.50 - 18 6 PR 1620 (2,5) Vmax 30 km/h )  
AR = 18.4 R 30 6 PR 4240 (1,1) Vmax 30 km/h )  
13.6 R 36 6 PR 3230 (1,5) Vmax 30 km/h )  
13.6 R 38 6 PR 3320 (1,5) Vmax 30 km/h )  
d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, 1er alinéa de l'OCE

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 18.2.1985  
SchS/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation