



Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule		
m15 / m20	i-e 30,60	85,0	80,0	1875	ac)		Tracteur		
							FIAT 90 - 90 DT		
							Homologation No CH 4311 35		
							Carrosserie		
F	G	H	J	R			Pieces	total 1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24								
b = 3,80 à 2375 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1			Poids à vide	4235	Carburant
b = 3,50 à 1750 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1			Charge utile	---	Cylindrée
b = 4,10 à 1500 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1			Poids total	---	CV-impôt
O	O+P								D
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH								4882
									24,86

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : la distance du sol des feux de croisement, de position, rouges, stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2360 mm, la distance du bord des feux de position sera adaptée; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires.

+ ) Variante de pneus: AV = 13.6 R 24 6 PR 2680 (1,5) Vmax 30 km/h  
 14.9 R 24 6 PR 3020 (1,4) Vmax 30 km/h  
 11.2 R 28 6 PR 2230 (1,7) Vmax 30 km/h )  
 AR = 16.9 R 34 6 PR 4030 (1,2) Vmax 30 km/h ) d'autres variantes de pneus possibles en accord avec  
 18.4 R 34 6 PR 4500 (1,1) Vmax 30 km/h ) d'article 13, 1er alinéa de l'OCE  
 13.6 R 38 6 PR 3320 (1,5) Vmax 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

400 - autorisé à circuler sur les routes publiques seulement avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 18.2.1985  
 Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation