

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	FIAT	45 - 66	CH 4311 37

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., I-41100 Modena  
 Identification sur la plaquette du constructeur "45-66/12" (boîte à 12 vit.) ou "45-66/20" (à 20 vit.) ou "45-66/12/I" (inverseur à 12 vit.)  
 numero du châssis -  
 Plaquette du constructeur au-dessous du tableau de bord  
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu AV  
 Identification du moteur "8035,06" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc  
 Importateur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FIAT</u> Type <u>8035,06</u>
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entrainement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>3</u>
Frein de service <u>mécanique, disques dans bain d'huile, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>115</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, disques dans bain d'huile, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>2708</u> CV-impôt <u>13,79</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>32,0 DIN</u> à /min <u>2500</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>142 / 154 +</u> à /min <u>1700 / 1700</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Silencieux <u>1 = 675x90x90 mm (cheminée)</u>
	<u>FIAT DGM SA 1057 ou FIAT DGM SA 748</u>

Carrosserie/Équipement <u>*)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2 sur demande</u> Indic. vitesse <u>-</u>	Poids à vide	<u>640</u>	<u>1210</u>	<u>1850</u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u> arrière <u>-</u>	Répartition charge	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Cale <u>-</u> Rétroviseurs <u>2 avec cabine</u>		<u>640</u>	<u>1210</u>	<u>1850</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garantis	<u>2000</u>	<u>2200</u>	<u>3500</u>
Reservoir carburant <u>1/ acier, 42 litres</u>	Pneus	<u>6.00 - 16</u>	<u>13.6 - 28</u>	<u>++)</u>
Avertisseur <u>MARELLI CH 2 052</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>6 / 3,2</u>	<u>6 / 1,5</u>	
Nombre de places total <u>1</u> av <u>-</u> centre <u>-</u> ar <u>-</u>	Charge	<u>1120</u>	<u>2860</u>	
Dimensions	pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Longueur <u>-</u> intérieur <u>-</u> extérieur <u>3230</u> Empattement <u>2000</u>	Jantes	<u>4.50 E x 16</u>	<u>W 11 x 28</u>	
Largeur <u>-</u> <u>1510-2010</u> Essieu double av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>9100/9100</u>	<u>meccanique</u>	<u>automatique</u>
Hauteur <u>-</u> <u>2100</u> Voie av <u>1270</u> - ar <u>1800</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	
Porte à faux avant <u>-</u> <u>370</u> Voie ar <u>1300</u> - <u>1700</u>	Poids remorquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	
Porte à faux arrière <u>-</u> <u>860</u> Braquage <u>g</u> <u>7500</u> <u>d</u> <u>7000</u>	Charge garantie sur le toit	<u>-</u>	<u>-</u>	
Garde au sol <u>-</u> à vide <u>-</u> en charge <u>-</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>30,0</u>	<u>km/h</u>	
	testée <u>30,0</u> km/h à /min <u>2700</u> moteur <u>670/ 1150</u> prise de force			

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	→ a	dB/A	dB/A /min		Genre du véhicule			
m12/20	24,80	83,0	80,0 1875	ac)	Tracteur			
					Marque et type	FIAT 45 - 66		
					Homologation No CH	4311 37		
					Carrossens			
F	G	H	J	R	Places	total	1	avant
De fumée OCE annexe 3	De fumée OCE annexe 3				Poids à vide	1850	Carburant	D
b = 1,5 à 2375 /min	b = 1,8 à 2375 /min	k =	à	/min	Charge utile	-	Cylindrée	2708
b = 2,7 à 1750 /min	b = 2,9 à 1750 /min	k =	à	/min	Poids total	-	CV-impôt	13,79
b = 2,7 à 1700 /min	b = 1,5 à 1300 /min	k =	à	/min				
Bacharach 4,0	Bacharach 4,0							
Pompe d'injection BOSCH	Pompe d'injection CAV							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : cadre de sécurité FAT 1159/85, pouvant être complété et devenir une cabine fermée ou sur demande cabine de sécurité CECD-No, CSD 890/4; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- + ) Couple max. : 142 Nm pompe d'injection BOSCH 154 Nm pompe d'injection CAV
- ++) Variante de pneus : AV = 5.50 - 16 6 PR 1050 (3,7) Vmax 30 km/h  
AR = 12.4 R 28 6 PR 2550 (1,6) 30 km/h  
12.4 R 32 6 PR 2710 (1,6) 30 km/h  
9.5 R 36 6 PR 2260 (2,1) 30 km/h  
ou d'autres pneus équivalents (art. 13/1 OCE).
- §) Equipement : à partir d'une largeur de véhicule de 1920 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'arrière sont exigés;  
à partir d'une largeur de véhicule de 1990 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.