

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	FIAT	45 - 66 DT	CH 4311 38

Constructeur FIAT TRATTORI S.p.A., I-41100 Modena
 Identification sur la plaquette du constructeur "45-66DT/12" (boîte à 12 vit.) ou "45-66DT/20"(à 20 vit.) ou "45-66DT/12/I" (inverseur à 12 vit.)
 numéro du châssis -
 Plaquette du constructeur au-dessous du tableau de bord
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu AV
 Identification du moteur "6035,06" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc
 Importateur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FIAT</u>	Type	<u>8035.06</u>
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>hydrostatique, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>toutes roues; libération traction avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>3</u>
Frein de service <u>mécanique, disques dans bain d'huile, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alesage <u>100</u>	Course	<u>115</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, disques dans bain d'huile, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>2708</u>	CV-impot	<u>13,79</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>32,0 DIN</u>	à /min	<u>2500</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>142 / 154 +)</u>	à /min	<u>1700 / 1300</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Silencieux <u>1 = 675x90x90 mm (cheminée)</u>		
			<u>FIAT DGM SA 1057 ou FIAT DGM SA 748</u>

§)							
Carrosserie/Équipement <u>*)</u>			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes <u>2 sur demande</u>	Indic. vitesse <u>-</u>		Poids à vide	<u>910</u>	<u>1190</u>	<u>2100</u>	
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	amère <u>-</u>		Répartition charge				
Cale <u>-</u>	Retroviseurs <u>2 avec cabine</u>			<u>910</u>	<u>1190</u>	<u>2100</u>	
Antivol <u>-</u>			Poids garantis	<u>2000</u>	<u>2200</u>	<u>3500</u>	
Réservoir carburant <u>1/ acier, 42 litres</u>			Pneus	<u>9.5 R 20</u>	<u>13.6R 28</u>	<u>++)</u>	
Avertisseur <u>MARELLI CH 2 052</u> ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	<u>4 / 1,4</u>	<u>6 / 1,5</u>		
Nombre de places total <u>1</u> av. centre ar.			Charge	<u>1300</u>	<u>2860</u>		
Dimensions	intérieur	extérieur	pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>		
Longueur	<u>3210</u>	Empattement <u>1900</u>	Jantes	<u>W 8 x 20</u>	<u>W 11 x 28</u>		
Largeur	<u>1510-2010</u>	Essieu double av. ar.	Garantie poids remorquable avec/sans frein		<u>mécanique 8800/8800</u>	<u>automatique</u>	
Hauteur	<u>2100</u>	Voie av. <u>1390</u> - ar. <u>1820</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>			
Porte à faux avant	<u>470</u>	Voie ar. <u>1300</u> - <u>1700</u>	Poids remorquable teste	<u>-</u>			
Porte à faux arrière	<u>840</u>	Braquage Ø g. <u>7500</u> d. <u>7600</u>	Charge garantie sur le toit	<u>-</u>			
Garde au sol	à vide	en charge	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	<u>km/h</u>	
			testée <u>30,0</u> km/h à /min <u>2700</u> moteur <u>670/1150</u> prise de force				

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A /min			
m12/20	24,80	83,0	80,0 1875	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>P I A T 4 5 - 6 6 DT</u>	
					Homologation No CH <u>4311 38</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	De fumée OCE annexe 3				Places total <u>1</u>	avant _____
b=1,5 à 2375 /min	b= 1,8 à 2375 /min	k=	a	/min	Poids à vide <u>2100</u>	Carburant <u>D</u>
b=2,7 à 1750 /min	b= 2,9 à 1750 /min	k=	à	/min	Charge utile <u>-</u>	Cylindres <u>2708</u>
b=2,7 à 1700 /min	b= 1,5 à 1300 /min	k=	à	/min	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>13,79</u>
Bacharach 4,0	Bacharach 4,0					
Pompe d'injection BOSCH	Pompe d'injection CAV					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité FAT 1159/85, pouvant être complété et devenir une cabine fermée ou sur demande cabine de sécurité, OECD-No. CSD 890/3; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Couple max. : 142 Nm pompe d'injection BOSCH 154 Nm pompe d'injection CAV
- +) Variante de pneus : AV = 7.50 R 20 6 PR 1370 (1,8) Vmax 30 km/h
8.3 R 24 6 PR 1620 (2,4) 30 km/h
AR = 12.4 R 28 6 PR 2550 (1,6) 30 km/h
12.4 R 32 6 PR 2710 (1,6) 30 km/h
9.5 R 36 6 PR 2260 (2,1) 30 km/h
- (d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13, 1er alinéa de l'OCE).
- §) Equipement : à partir d'une largeur de véhicule de 1920 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'arrière sont exigés;
à partir d'une largeur de véhicule de 1990 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.