

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule	
m12 / m20	22,52	84,0	79,0 1875	aa)	Tracteur	
Valeurs d'émission	1.10.86 remplies				Marque et type	F I A T 45 - 66 V
					Homologation No CM	4311 40
					Carrosserie	
F	G	H	J	R	Places	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				total	1
b = 1,80 à 2375 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		avant	
b = 2,90 à 1750 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide	1710
b = 2,70 à 1600 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	-
O	O+P				Poids total	-
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH ou CAV				Carburant	D
					Cylindrée	2708
					CV-impôt	13,79

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 4,00 - 15 6 PR 856 (3,1) Vmax 30 km/h
 AR = 9.5 - 28 4 PR 1580 (1,4) 30 km/h
 11.2 - 28 6 PR 2230 (1,8) 30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1, OCE.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

169 - dispositif de protection pliable autorisé (ne peut être autorisé que sur proposition du conseiller cantonal en

160 - montage : les supports des feux AR doivent être sortis; machines agricoles);

Lieu et date de l'homologation Niederweningen,
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation