

Genre du véhicule 40) Tracteur	Marque de fabrication F I A T	Type 55 - 66 D T F	Fiche d'homologation No CH 4311 42
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia sur la plaquette du constructeur "55-66 DTF/12" (à 12 vitesses) ou "55-66 DTF/20" (à 20 vit.) ou "55-66 DTF/12/I" (inverseur numéro du châssis "55-66 DTF/..*.....*" (frappée près du no du châssis) à 12 vit.)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"8035.06" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc-moteur, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FIAT	Type	8035.06
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	100	Course	115
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée	2708	CV-impôt	13,79
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	40,4 DIN	à min-1	2500
Ralentisseur	-	Couple max Nm	175	à min-1	1400
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-		
		Silencieux	1 = 410x140x90 mm "FIAT - DGM - SA 1158"		

Carrosserie/Equipement	avec arceau de sécurité rabattable FAT-1244/85			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	790	1010	1800
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	-	-	-
Cale	-	Rétroviseurs	-	Poids garantis	1500	2000	1800
Antivol	-			Pneus	6.50 - 16	11.2 - 28	2500
Réservoir carburant	1/ plastique, 50 litres			Ply/bar	6 / 2,75	6 / 1,8	+) 2500
Avertisseur	MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués			Charge	1550	2230	
Nombre de places	total 1 av	centre	ar	pour Vmax	30	30	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	4.00 x 16	W 10 x 28	
Longueur		3470	Empattement	1920			mécanique
Largeur	(1190-1710)	1190	Essieu double av				automatique
Hauteur		2200	Voie av	970			
Porte à faux avant		630	Voie ar	900			
Porte à faux arrière		920	Braquage ø	g 7600	d 7450		
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	-		
							Garantie poids remorquable avec/sans frein
							11800
							Garantie poids de l'ensemble
							Poids remorquable testé
							Charge garantie sur le toit
							Vitesse maximale selon le constructeur
							29,0 km/h
							testée 30,0 km/h à min-t 2650
							moteur 650/1100 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m12 / m20	22,52	84,0	79,0 1875	aa)	Tracteur		
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>					Marque et type	FIAT 55-66 DTF	
					Homologation No CH	4311 42	
					Carrosserie		
F	G	H	J	R	Places	total	1
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					avant
b = 4,10 à 2375 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
b = 4,00 à 1750 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Poids à vide	1800
b = 3,70 à 1400 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Charge utile	-
O	O+P					Poids total	-
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH ou CAV					Carburant	D
						Cylindrée	2708
						CV-impôt	13,79

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : AV = 6.00 - 16 6 PR 1120 (3,3) Vmax 30 km/h
 AR = 11.2 - 24 6 PR 2090 (1,8) 30 km/h
 12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) 30 km/h
 13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) 30 km/h
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 15/1, CCE

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

169 - dispositif de protection pliable autorisé (ne peut être autorisé que sur proposition du conseiller cantonal en

160 - montage : les supports des feux AR doivent être sortis; machines agricoles);

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 28.10.85
 Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation