

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F I A T	6 0 - 6 6 F	CH 4311 43
Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur "60-66F/12" (à 12 vitesses) ou "60-66F/20" (à 20 vit.) ou "60-66F/12/I" (inverseur à 12 vit.) numéro du châssis "60-66F/..*.....*" (frappée près du no du châssis)		
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord		
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant		
Identification du moteur	"8035.05" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile		
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		

Châssis	Moteur	Marque	Type	8035.05
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	FIAT		
Suspension	-	Construction	en ligne	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière	Alésage	104	Course
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Cylindrée	2929	CV-impôt
Frein d'arrêt	-	Puissance en kW	43,25 DIN	à min-1
Ralentisseur	-	Couple max Nm	203	à min-1
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-	
		Silencieux	1 = 410x140x90 mm	"FIAT - DGM - SA 1158"

Carrosserie/Equipement	§) avec arceau de sécurité rabattable FAT-1245/85			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	740	1320	2060
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge			-
Cale	-	Rétroviseurs	-				2060
Antivol	-			Poids garantis	2000	3000	3000
Réservoir carburant	1/ plastique, 50 litres			Pneus	6.00 - 16	13.6 - 28	+
Avertisseur	MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologues			Ply/bar	6 / 3,3	6 / 1,6	
				Charge	1120	2860	
Nombre de places - total	1 av	centre	ar	pour Vmax	30	30	
				Jantes	4.00 x 16	W 12 x 28	
Dimensions	intérieur	extérieur				mécanique	automatique
Longueur	-	3400	Empattement	1880		12800	
Largueur	(1380-2300)	1450	Essieu double av		Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Hauteur	-	2270	Voie av	1184 - 1486	Garantie poids de l'ensemble		
Porte à faux avant	-	460	Voie ar	1000 - 1929	Poids remorquable testé		
Porte à faux arrière	-	1060	Braquage ø g	6250 d 6400	Charge garantie sur le toit		
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	Vitesse maximale selon le constructeur	29,5	km/h
					testée 30,0 km/h à min-1	2650	moteur 650/1100 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule			
m12 / m20		i-e 24,84	85,0	79,0	1875	aa)	Tracteur			
							Marque et type	FIAT 60-66 F		
							Homologation No CH	4311 43		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24								
b = 3,20 à 2375 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1					
b = 3,70 à 1750 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1					
b = 4,10 à 1400 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1					
O	O+P									
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection BOSCH ou CAV								
Places		total		1		avant				
Poids à vide		2060		Carburant		D				
Charge utile		-		Cylindrée		2929				
Poids total		-		CV-Impôt		14,91				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : AV = 5.50 - 16 6 PR 1050 (3,7) Vmax 30 km/h
 6.50 - 16 6 PR 1230 (3,1) 30 km/h
 AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) 30 km/h
 13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) 30 km/h
 14.9 - 24 6 PR 3020 (1,4) 30 km/h
 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1, OCE

§) Equipement

- : lorsque la largeur du vhc dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés;
 lorsque la largeur dépasse 2000 mm, la distance du bord des feux, des clignoteurs et des catadioptres (400 mm) doit être adaptée.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

169 - dispositif de protection pliable autorisé (ne peut être autorisé que sur proposition du conseiller cantonal en

160 - montage : les supports des feux AR doivent être sortis; machines agricoles);

Lieu et date de l'homologation

Niederweningen, 28.10.85
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation