

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m12 / m20	24,84	85,0	79,0 1875	aa)	Tracteur		
					Marque et type	FIAT 60-66 DTF	
					Homologation No CH	4311 44	
					Carrosserie		
F	G	H	J	R	Places	total	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					avant	
b = 3,20 à 2375 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
b = 3,70 à 1750 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Poids à vide	2420
b = 4,10 à 1400 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Charge utile	-
O	O+P					Poids total	-
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH ou CAV					Carburant	D
						Cylindrée	2929
						CV-impôt	14,91

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 8.25 - 16 4 PR 1710 (1,5) Vmax 30 km/h
7.50 - 18 6 PR 1900 (2,2) 30 km/h
AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) 30 km/h
13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) 30 km/h
14.9 - 24 6 PR 3020 (1,4) 30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1, OCE

§) Equipement : lorsque la largeur du vhc dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés;
lorsque la largeur dépasse 2000 mm, la distance du bord des feux, des clignoteurs et des catadioptres (400 mm) doit être adaptée.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

169 - dispositif de protection pliable autorisé (ne peut être autorisé que sur proposition du conseiller cantonal en

160 - montage : les supports des feux AR doivent être sortis; machines agricoles);

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 28.10.85
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation