

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F I A T	70 - 66 F	CH 4311 45

Constructeur	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Identification:	sur la plaquette du constructeur "70-66F/12" (à 12 vitesses) ou "70-66F/20" (à 20 vitesses) ou "70-66F/12/I" (inverseur à 12 vitesses) numéro du châssis "70-66F/...*.....*" (frappée près du no du châssis)
Plaquette du constructeur	au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le bloc-moteur, au-dessus de la jauge d'huile
Identification du moteur	"8045,06" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc-moteur, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque FIAT Type 8045,06
Suspensions -	Construction en ligne Temps 4
Direction hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant D Position avant
Entrainement sur roues arrière	Refroidissement eau Cylindres 4
Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques dans bain d'huile,	Alésage 100 Course 115
Frein auxiliaire sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée 3611 CV-impôt 18,39
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW 50,13 DIN à min-1 2500
Ralentisseur -	Couple max Nm 224 à min-1 1400
Contrôle 2 circuits -	Déparasitage -
	Silencieux 1 = 410x140x90 mm "FIAT - DGM - SA 1158"

Carrosserie/Équipement avec arceau de sécurité rabattable FAT-1245/85	Poids avant 760	arrière 1350	total 2110
Nombre de portes -	Poids à vide 760	1350	2110
Centures sécurité avant -	Répartition charge -	-	-
Cale -	Poids garantis 2000	3000	3000
Antivol -	Pneus 6,50 - 16	13,6 - 28	+)
Réservoir carburant 1/ plastique, 50 litres	Ply/bar 6 / 3,1	8 / 2,0	
Avertisseur MARELLI CH 2052 ou d'autres modèles homologués	Charge 1230	3290	
Nombre de places total 1 av - centre - ar -	pour Vmax 30	30	
Dimensions intérieur extérieur	Jantes 4.00 x 16	W 12 x 28	
Longueur 3540	Garantie poids remorquable avec/sans frein 15200	mécanique automatique	
Largeur (1380-2309) 1450	Empattement 2000		
Hauteur 2270	Essieu double av - ar -		
Porte à faux avant 480	Voie av 1184 - 1484		
Porte à faux arrière 1060	Voie ar 1000 - 1929		
Garde au sol à vide -	Braquage ø g 6500 d 6650		
	en charge -		
	Vitesse maximale selon le constructeur 29,0 km/h		
	testée 30,0 km/h à min-1 2650	moteur 650/1100	prise de force

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule	Marque et type			
m12 / m20	24,84	84,0	80,0	1875	aa)	Tracteur	F I A T 70 - 66 F			
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						Homologation No CH	4311 45			
						Carrosserie				
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places	total	1	avant		
b = 4,00 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	2110	Carburant	D
b = 4,30 à 1750 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	-	Cylindrée	3611
b = 4,50 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total	-	CV-impôt	18,39
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH ou CAV									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variantes de pneus : AV = 5.50 - 16 6 PR 1050 (3,7) Vmax 30 km/h
6.00 - 16 6 PR 1120 (3,3) 30 km/h
AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) 30 km/h
13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) 30 km/h
14.9 - 24 6 PR 3020 (1,4) 30 km/h
14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1, OCE

- §) Equipement : lorsque la largeur du vhc dépasse 2100 mm, les feux de gabarit vers l'AV sont exigés;
lorsque la largeur dépasse 2000 mm, la distance du bord des feux, des clignoteurs et des catadioptres (400 mm) doit être adaptée.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

169 - dispositif de protection pliable autorisé (ne peut être autorisé que sur proposition du conseiller cantonal en

160 - montage : les supports des feux AR doivent être sortis; machines agricoles);

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 28.10.85
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation