

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ			3 0 0 SE - Long limousine	1964	4 ' 3 3 7	
Caractéristiques "300 SE" sur couvercle coffre + sur plaquette constructeur. - Empattement 2'850 mm							
A partir No de châssis ...*)-002'990			Carburant essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)- Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc-cylindres + sur plaquette-moteur							
Type du moteur M 189 III - en ligne, vertical, à injection d'essence							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'996 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'975	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.		Largeur 1'795	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'482	Hauteur 1'460	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 180/185 **)		Voie arrière	1'490	Empattement 2'850	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq. 11,30/11,20		Porte à faux arr. 1'300
Frein à pied hydraulique, à disques, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	870	760	1'630	Dimension	7.50-13	7.50-13	Longueur
Charge utile	135	340	475	Charge pneu	550	550	Nylon Largeur
Total	1'005	1'100	2'105				Super Hauteur
Gar. de fabr.	1'015	1'100	2'115				Rekord Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			3'315 ***)	Nombre de portes		4	185 SAE
Direction: position à gauche - assistée hydraul.			Marque du moteur		MERCEDES-BENZ	C.V. frein	160 DIN
Alésage			85	Course		88	C.V. impôts 15,26
Forme de la carrosserie limousine - sur demande toit coulissant et séparation derrière sièges AV							
Nombre de places: total		5 ++)		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH E1 4473 K 12708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = au-dessus des phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares +)	AR = séparés, à côté feux AR	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavo-glace
Feux arrières	2/ entre clignot. et phares m.AR +)	Avertisseur	3/ électr. (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ au-dessus phares m.AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gche
Feu stop	2/ à côté phares m.AR et réflect.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl.oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre feux AR et stop	Etoile Mercedes-Benz rabattable admise	
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 5'200 t/min +++)	- Avertisseur = 97 dB.	

Observations et exceptions

- *) Identification : Véhicule avec suspension pneumatique
112.015 - 12 - ... = transmission automatique
112.015 - 10 - ... = transmission mécanique
- **) Transmission : Embrayage hydraulique avec boîte planétaire à 4 vitesses, commande hydraulique; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande boîte mécanique à 4 vitesses, entièrement synchronisées.
- ***) Poids remorquables garantis : 750 kg = sans frein de service
1'200 kg = avec frein de service.
- +) Feux de stationnement : Avant = 2 à côté des feux de brouillard
Arrière = 2 combinés avec feux arrières.
- ++) Places : Avec banquette avant ou pièces intermédiaires = Total 6, AV 3, AR 3.
- +++) Amortissement du bruit : 3 pots = avant, central et pot principal GILLET
2 tuyaux d'échappement dans l'axe longitudinal du véhicule, horizontaux vers l'arrière, dans la partie droite du véhicule.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 15.8.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		300 SE - Long limousine	1964	4 ' 3 3 7			
Caractéristiques "300 SE" sur couvercle coffre + sur plaquette constructeur. - Empattement 2'850 mm								
A partir No de châssis ...*)-002'990		Carburant essence		Nombre de cylindres 6				
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)- Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc-cylindres + sur plaquette-moteur								
Type du moteur M 189 III - en ligne, vertical, à injection d'essence								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	2'996 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.			Longueur 4'975			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4	Crochet rem.		Largeur 1'795			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	1'482	Hauteur 1'460			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 180/185 **)	Voie arrière	1'490	Empattement 2'850			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30/11,20	Porte à faux arr. 1'300			
Frein à pied hydraulique, à disques, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	870	760	1'630	Dimension	7.50-13	7.50-13	Longueur	
Charge utile	135	340	475	Charge pneu	550	550	Nylon	Largeur
Total	1'005	1'100	2'105				Super	Hauteur
Gar. de fabr.	1'015	1'100	2'115				Rekord	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 3'315 ***)			Nombre de portes 4		185 SAE			
Direction: position à gauche - assistée hydraul.		Marque du moteur MERCEDES-BENZ		C.V. frein		160 DIN		
Alésage 85		Course 88		C.V. impôts 15,26				
Forme de la carrosserie limousine - sur demande toit coulissant et séparation derrière sièges AV								
Nombre de places: total 5 ++)		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ BOSCH E1 4473 K 12708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = au-dessus des phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares +)	AR = séparés, à côté feux AR	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavo-glace
Feux arrières	2/ entre clignot. et phares m.AR +)	Avertisseur	3/ électr. (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ au-dessus phares m.AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gche
Feu stop	2/ à côté phares m.AR et réflect.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl.oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre feux AR et stop	Etoile Mercedes-Benz rabattable admise	
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 5'200 t/min +++)	- Avertisseur = 97 dB.	

Observations et exceptions

- *) Identification : Véhicule avec suspension pneumatique
112.015 - 12 - ... = transmission automatique
112.015 - 10 - ... = transmission mécanique
- ***) Transmission : Embrayage hydraulique avec boîte planétaire à 4 vitesses, commande hydraulique; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande boîte mécanique à 4 vitesses, entièrement synchronisées.
- ****) Poids remorquables garantis : 750 kg = sans frein de service
1'200 kg = avec frein de service.
- +) Feux de stationnement : Avant = 2 à côté des feux de brouillard
Arrière = 2 combinés avec feux arrières.
- ++) Places : Avec banquette avant ou pièces intermédiaires = Total 6, AV 3, AR 3.
- +++*) Amortissement du bruit : 3 pots = avant, central et pot principal GILLET
2 tuyaux d'échappement dans l'axe longitudinal du véhicule, horizontaux vers l'arrière, dans la partie droite du véhicule.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 15.8.63

La Commission d'expertise-type