

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd. (RE)

Constructeur du châssis: Citroën S.A., Paris (Fr.) Marque: C I T R O Ë N

Dénomination du type: H - 1 2 0 0 kg 1) Carburant: Benzino

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	2600 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1340 kg	960 kg	380 kg
* Charge utile maximale (2 pers. incl.)	1260 kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: sur roues avant

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) dans la cabine, à l'auvent à droite.

Distance des essieux: 2520 mm Ecartement des roues: avant 1640 mm arrière 1660 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 11,4 m à droite 11,5 m Direction: à gauche, avancée

Dimension des bandages: avant 19 x 400 Mich.-Cam. arrière 19 x 400 Mich.-Cam.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 240 mm sous l'essieu arrière 300 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au carter-moteur, à gauche, devant le démarreur.

Constructeur du moteur: Citroën S.A. Type: 1 1 Genre: on ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 78 mm Course: 100 mm Temps: 4

Cylindrée: 1911 cm³ CV au frein: 50 CV impôts (coeff. 0,4): 9,734

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécaniques agissant sur: roues arr.
3e frein: genre: - système: -

Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Citibé système anti-éblouissant: Blanc, jaune
Feux de position: 2, dans les phares

Feu arrière: 1 comb. 2) Stop: 1 comb. 2)

Fiches: 2 Système: -

Cliqnoteurs: - Système: -

Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série) 3) 4) 5)

Genre (forme): Fourgonnette Constructeur: Citron S.A.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 2440 mm largeur: 1040 mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): 2320 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm

Largeur totale du véhicule: 2075 mm Longueur totale du véhicule: 4380 mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 510 mm Du milieu de l'essieu avant: mm

Nombre de portes: 2 + 1 arr. Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: 1) H - 650 kg, voir attestation-type No 435. 2) Direction placé au milieu, en haut; doit être déplacé à gauche en bas. Remplacer le collimateur par du verre ou "Plexiglas". Pour le feu stop, exiger une ampoule de 10-15 watts.

3) Prolonger le tuyau d'échappement jusqu'au bord de la carrosserie à l'arrière.
4) Le miroir rétroviseur ne doit pas cacher l'indicateur de direction.
5) Installer un dispositif de protection derrière les sièges du conducteur et du passager.

Date et lieu de l'expertise: Borne, 21.4.49.

Le Secrétaire