

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque G U T B R O D	Fiche d'homologation n° 2 5 0 0	CH 4354 04
----------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------	-------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "2500" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur longeron

Numéro du châssis frappé au-dessus et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "800-01" sur plaquette rivée, latér. à gauche sur bloc-moteur
 Constructeur GUTBROD Werke GmbH, Bübingen (D) Importateur RAPID Maschinen + Fahrzeuge AG Dietikon

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>mécanique, à ruban externe, sur roues AR</u>	Type <u>800-01</u>
Frein auxiliaire <u>méc.s.disque de la</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t <u>transmission, sur roues AR</u>	Alésage <u>58</u> Course <u>80</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 3</u>	Cylindr. <u>845</u> cm ³ CV-Impôt <u>4,30</u>
Blocage différ. <u>méc.</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>23 *</u> km/h	CV-puiss. <u>20</u> (DIN) à <u>3000</u> t/m
<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>ouverte</u> Nombre portes <u>-</u>	Refroidissement <u>eau</u>
<u>genre tracteur, sans pont</u> Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>3000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot</u>
	<u>330x180x90 mm *</u>)

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV	AR	
	Diam. braquage	<u>780</u>	<u>720</u>	
		G <u>6,2</u>	DR <u>6,9</u>	
Empattement	<u>1400</u>	/	/	/
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>		
Longueur	<u>1960</u>			
Largeur	<u>970</u>			
Hauteur	<u>1165</u>			
Porte à faux	AV <u>220</u>			
	AR <u>340</u>			
	lat. <u>-</u>			

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>240</u>		<u>270</u>	<u>510</u>
Charge utile				
Total	<u>240</u>		<u>270</u>	<u>510</u>
Garantie fabr.	<u>350</u>		<u>550</u>	<u>900</u>
Dimens. pneus	<u>18x7,00-8 2PR / 27x8,50-15 2PR</u>			
Charge p. essieu	<u>460(0,9)</u>		<u>820(0,8)</u>	
	EXEMPLE			
Poids max. remorquable	<u>sans frein 200 kg</u>			
(testé)	<u>avec frein 1500 kg</u>			

Distance du volant à l'AV = 1340 mm

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement HELLA K 21041/ K 11132Feux de position HELLA K 21041/ K 11132Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 84 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 1/au centre sép. Plaque forme haute/~~XXXXXX~~

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteurMarque & type GUTBROD 2500Homologation n° CH 4354 04Forme de la carr. ouvertePlaces ass. : Total 1 (_____ - avant)Poids à vide 510 Carburant BCV 4,3Charge utile - Cylindrée 845 cm³Poids total 510 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 242547

*) Vitesse maximum: 23 km/h à 3000 t/min au moteur resp. à la prise de force
AV= 1550 / AR= 1070 t/minPlombage : 1/plomb sur triangle du carburateur.**) Sortie de l'échappement: angle de moins de 15° vers la droite dans l'axe longitudinal du véhicule, admis pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Dietikon, 20.7.72

La commission d'expertise

(K)

