

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	GUTBROD	2500 A	CH 4354 05

Constructeur GUTBROD-WERKE GmbH, Saarbrücken-Bübingen (D)
 Identification "2500 A" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 N° du châssis au même endroit
 Ident. du moteur "800-01" ou "800 ./45" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur princ. R A P I D Maschinen- und Fahrzeuge AG, 6953 Dietikon
 Véhicule homologué 543 041 Signes fixes dans code du type 2500 A

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	RENAULT
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	B
Nombre de vitesses	2 x 4 = 8 Entraînement arrière; blocage différ.	Refroidiss.	eau
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	58
		Cylindrée	645
		Puissance en CV	22 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues arrière	Bruit	77 dBA à t/min
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 330 x 180 x 90 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	-
Contrôle 2 circ.	-	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie	<u>ouvertes, sur demande avec cabine (genre tracteur)</u>		
Nombre de portes	2 (cabine)	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/ de ch.côté cabine
Cale	-	Attelage	à broche
Antivol	-		
Nombre de places	t k av	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		1960	Empattements 1400
Largeur		960 x	
Hauteur	(cabine 1830)	1190	Voie av 780 ar 720x
Porte à faux	lat.	-	Voies av - ar -
	av	225	ar -
	ar	335	Braquage g 6200 d 6800
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	240(270)	290(370)	530(640)
Charge utile			
Poids total	350	550	900
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	18x7,00-8	27x8,50-15	(Variantes *)
Ply / bar	2 / 0,9	2 / 0,8	voir
Charge	420	740	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			1500
Garantie poids remorquable sans frein			220
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			20 km/h
Vitesse maximale testée			20 km/h
Poids avec cabine = ()			

Equipement	-	
Feux de route	HELLA K 21041 / K 11132	
Feux de croisement	HELLA K 21041 / K 11132	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	-	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	-	
Eclairage plaque	?/ séparé, au centre	
Essuie-glace	1 balais (avec cabine) sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA 001 781	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	G U T B R O D 2500 A		
Homologation	-		
N°	CH 4354 05		
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	530 (640)	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,30
Poids total	530 (640)	Cylindrée	845

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Variante de pneus : AV = 4.00 - 10 AM 420 (2,0) 2 PR AR = 6.5 - 15 550 (0,8) 2 PR Voies AV 735 AR 760 mm.
- **) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M8 = 77 dB/A à proximité = 94 dB/A à 3300 t/min.
- +) Vitesse maximale : 20 km/h à 3300 t/min au moteur resp. aux prises de force AV 1650 t/min AR 1130 t/min.
- ++) Echappement : la sortie se trouve à droite à 15° par rapport à l'axe longitudinal du véhicule = admis pour raisons techniques (empêche le montage d'engins de travail).
- x) Lors de l'utilisation de moyeux avec réduction (i: 3,25) = voie AR 890 mm, largeur 1105 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur tringle du carburateur;
- 138 - les 2 prises de force doivent être munies de protection.

Remplace FH CH 4354 05 du 02.02.76 / 10.02.78
 Identification du moteur
 (19.05.80)