

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque H A N O M A G	Type Brillant 600	Fiche d'homologation n° CH <u>4372 01</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "Brillant 600" à l'avant, à gauche et à droite latér. et			
designation de fabrique interne "Brillant 601-A" sur plaquette du constructeur sous pompe d'injection			
Numéro du châssis frappé <u>à droite, sur carter du volant + sur plaquette du constructeur</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"D 142" frappé par l'imp. à dr. au-dessus de la pompe à injection</u>			
Constructeur <u>Rheinstahl HANOMAG, Hannover (D)</u> Importateur <u>Freymond & Cie, Yverdon *</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance _____		Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>diesel</u>	
Frein de service <u>à disques, hydr. av. levier présélectr. p. freinag.</u>		Type <u>D 142 R</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., à disques sur</u> [direct s. roues		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>la boîte de vitesse</u> [gauche ou dr.		Alésage <u>100</u> Course <u>100</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>3x4=12 +)</u>		Cylindr. <u>3140</u> cm ³ CV-impôt <u>15,99</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>oui</u> Vitesse max. <u>**</u>) km/h		CV-puiss. <u>58</u> (DIN), à <u>2600</u> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
_____ (sur aile) Toit ouvert _____		Bruit <u>87</u> dB (B) à <u>2600</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot</u>	
		615x152x109	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1530</u> AR <u>1500</u>		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Diam. braquage G <u>9,1</u> DR <u>9,5</u>		A vide <u>1700</u> _____ 1800 _____ 3500	
Empattement <u>2270</u> (/ / /)		Charge utile _____	
Dimensions ext. _____		Poids total _____ 3500	
Dimensions int. _____		Garantie fabr. _____	
Longueur <u>3750</u> _____		Dimens. pneus <u>10,5-18</u> _____ 14-30 _____	
Largeur <u>1960</u> _____		Charge p. essieu <u>3250</u> _____ 3520 _____	
Hauteur <u>1850</u> _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
Porte à faux AV <u>550</u> _____		de l'ensemble	
AR <u>930</u> _____			
lat. _____			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/NOTEX P 13006 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/HELLA
 Feux de gabarit _____ [K 33281
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/B)
 Essule-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ K 33279 Catadioptrés 4/sép. Ø 70
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin [compte-tours _____
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type HANOMAG Brillant 600
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4372 01
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (_____ avant)
 Poids à vide 3500 Carburant diesel
 CV 15,99
 Charge utile _____ Cylindrée 3140 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) 2ème Importateur : ESTUMAG AG Landmaschinen, Sursee
- **) Contrôler et assurer les plombs de la pompe d'injection.
La vitesse maximum doit être contrôlée lors de chaque immatriculation.
- §) Les feux de position et les feux AR sont disposés à plus de 120 cm du sol et sont admis conformément à l'art 13 bis al. 14 de l'ACF modifiant le RE du 9.3.59.
2 catadioptrés supp. sont montés par l'importateur sur le boîtier de l'essieu AR (entre 25 et 80 cm du sol).
- +) La 12ème vitesse est bloquée par le constructeur.

Lieu et date de l'expertise
Yverdon, 12.6.68

La commission d'expertise