

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque H A N O M A G	Type G r a n i t 500 E	Fiche d'homologation n° CH <u>4372 05</u>
---	--------------------------------	----------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Granit 500 E" de chaque côté à l'AV et désignation int. de fabrique

"Granit 501 E" sur plaquette du constructeur à droite, à l'AV latéralement sur joug du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur carter d'embrayage + sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "D 132" à gauche, en bas à l'AR sur bloc (frappé p. l'importateur)
 Constructeur Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover(D) Importateur ESTUMAG AG, Sursée *

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction au centre Assistance _____
 Frein de service méc. exp.int. tringles, s.r.AR, 2 pédales avec
 Frein auxiliaire) méc. exp.int. sur [verrouillage
 Frein stationn. arbre boîte c.v. Frein pr. rem. _____
 Transmission mécanique Nombre vit. 3 x 3 = 9
 Blocage differ. _____ Crochet rem. AV + AR Vitesse max. ** km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. diesel
 Type D 132
 Position avant Nombre cyl. 3
 Alésage 100 Course 100
 Cylindr. 2355 cm³ CV-Impôt 11,99
 CV-puiss. 48 (DIN) à 2600 t/m
 Refroidissement eau
 Brult 85 dB (B) à 2700 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
470 x 180 x 120

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 + 2 sur les ailes

DIMENSIONS Voie AV 1250-1800 AR=1370-1720
 Diam. braquage G 7,45 DR 7,55
 Empattement 2100 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3420 _____
 Largeur 1780 _____
 Hauteur 1670 _____
 Porte à faux AV 450 _____
 AR 870 _____
 lat. _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>835</u>	_____	<u>1275</u>	<u>2110</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	<u>2110</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>3450</u>
Dimens. pneus	<u>6.50-16</u>	<u>6 PR</u>	<u>12.4/11-32</u>	<u>4 PR **</u>
Charge p. essieu	<u>1560</u>	_____	<u>2020</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA K11136/35 Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2 ds. phares

Feux de gabarit 2/HELLA K33281 Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/HELLA K 33279 Catadioptrés 4/ séparés §)

Feux stop 2/ séparés Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin [compte-tours

AV orange latér. _____ AR orange

Avvert. clign. oui Lampes de travail 1/ §)

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type HANOMAG Granit 500 E

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 4372 05

Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 1 + 2 (_____ avant)

Poids à vide 2110 Carburant diesel

CV 11,99

Charge utile - Cylindrée 2355 cm³

Poids total 2110 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) 2ème importateur: Freymond & Cie, Yverdon.

***) Vitesse et pneumatiques : avec pneus 11-32 = 21 km/h à 2700 t/m au moteur resp. 585 t/m à la prise de force inférieure - Doit être contrôlé lors de chaque immatriculation.

Plombage : 4 plombs = 1 s. chacune des vis de butée plein gas + 1 s. chaque levier d'axe de la pompe

§) Hauteur des feux arrière dépassant 1200 mm admis sel. Art. 13 bis, al. 14, ACF 9.3.59
2 catadioptrés supplémentaires sont montés par l'importateur sur le carter de L'es-sieu arrière (entre 25 et 80 cm depuis le sol) à 40 cm depuis le profil extérieur du vhc.

La lampe de travail est munie d'une lampe-témoin.

Lieu et date de l'expertise

Sursee, 12.7.1968

La commission d'expertise