

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Camion	CITROEN		HY 72 Bétailière		1965	4'3 7 3-G		
Caractéristiques "HY 72" sur plaquette du constructeur, sur tableau de bord								
Carburant essence					Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève								
N° du châssis frappé à l'avant, en haut à l'extrémité du longeron droit + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière sur le bloc, plaquette rivée								
Type du moteur H 72 - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 1'628cm³ Frein de remorque								
Dimensions ext. en mm								
Temps 4		Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'684		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'960		
Entraînement avant		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 25		Voie avant 1'628		Hauteur 2'430		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 93		Voie arrière 1'660		Empattement 2'518		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,40/11,85		Porte à faux arr. 1'013		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	990	635	1'625	Dimension	17-400	17-400	19-400 C	Longueur 2'700
Charge utile	430	895	1'325	Charge pneu	850	850	850	Largeur 1'280/1'830
Total	1'420	1'530	2'950		Michelin X			Hauteur 1'910
Gar. de fabr.	1'580	1'600	2'950					Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2+1+1 AR		Porte à faux arr. 780		
Direction: position à gauche - avancée				Marque du moteur CITROEN		C.V. frein 42 SAE		
Alésage 72				Course 100		C.V. impôts 8,3		
Forme de la carrosserie fourgon								
Nombre de places: total 2 (avant milieu arr. )				Places debout				
sur demande siège supplémentaire au centre								

Phares: marque	2/ CIBIE NL DP 602	(jaune)	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec témoin acoust.
Feux de croisement	2/ Bilux	(jaune)	AV = séparés	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = séparés, sous feux AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop		Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 88 dB/92 dB
Réfecteurs	2/ séparés, sous feux stop	Ø 50	Rétroviseur	2/ de chaque côté, sur portes cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	(rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	76	bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

Dispositif de protection derrière le siège du conducteur : Paroi fixée à demeure.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 20.10.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Camion	C I T R O E N		H Y 7 2 Bétaillère		1965	4'3 7 3-G		
Caractéristiques "HY 72" sur plaquette du constructeur, sur tableau de bord								
Carburant essence					Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève								
N° du châssis frappé à l'avant, en haut à l'extrémité du longeron droit + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière sur le bloc, plaquette rivée								
Type du moteur H 72 - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'628cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'684		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'960		
Entrainement	avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	25	Vole avant	1'628	Hauteur 2'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	93	Vole arrière	1'660	Empattement 2'518		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,40/11,85		Porte à faux arr. 1'013		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	990	635	1'625	Dimension	17-400	17-400	19-400 C	Longueur 2'700
Charge utile	430	895	1'325	Charge pneu	850	850	850	Largeur 1'280/1'830
Total	1'420	1'530	2'950		Michelin X			Hauteur 1'910
Gar. de fabr.	1'580	1'600	2'950					Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2+1+1 AR		Porte à faux arr. 780
Direction: position à gauche - avancée			Marque du moteur		CITROEN		C.V. frein 42 SAE	
Alésage 72			Course		100		C.V. impôts 8,3	
Forme de la carrosserie			fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout		
sur demande siège supplémentaire au centre								

Phares: marque	2/ CIBIE NL DP 602	(jaune)	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec témoin acoust.
Feux de croisement	2/ Bilux	(jaune)	AV = séparés	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = séparés, sous feux AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace 2/	électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop		Avertisseur 1/	électrique (2-tons) = 88 dB/92 dB
Réflecteurs	2/ séparés, sous feux stop	Ø 50	Rétroviseur 2/	de chaque côté, sur portes cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	(rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Équipement élect.	12	Volts		
Mesure du bruit	76	bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

Dispositif de protection derrière le siège du conducteur : Paroi fixée à demeure.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 20.10.64

La Commission d'expertise-type