

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Camionnette	BEDFORD		C A		1964	4 ' 3 7 4	
Caractéristiques "CASV" resp. "CALV" sur plaquette du constructeur à l'avant à droite s.auvent + devant llo châssis.-"CA 30" devant No moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GH Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite en haut sur longeron devant suspension du moteur +sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence + sur plaquette							
Type du moteur C A 30							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'596 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4 .		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur+) 3913/4218++	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1775/1775	
Entraînement arrière		Vitesse en 1" 22		Voie avant 1'354		Hauteur 1888/1888	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 87		Voie arrière 1'395		Empattement 2286/2591	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braç 10,4 resp. 11,3		Porte à faux arr. 970/970	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids *)	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	560	500	1'060	Dimension	6.70 - 13	6.70 - 13	Longueur+) 2124/2230++
Charge utile	160	730	890	Charge pneu	625	625	Largeur 1107-1499
Total	720	1'230	1'950		6 Ply		Hauteur 1270/1270
Gar. de fabr.	750	1'295	1'950		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 850/850	
Direction: position		à gauche - semi-avancée		Marque du moteur VAUXHALL		CV-frein 55 DIN/63 SAE	
Alésage		81,64		Course		76,2 C.V. impôts 8,13	
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	2/ LUCAS	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clignot.	AR = séparés	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ au-dessus feux arrières	Rétroviseur	2/ de chaque côté à l'extérieur
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque oblongue		Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'200 t/min	- Avertisseur =	89 dB

Observations et exceptions

***) Modèles:**

CASV = empattement court, dimensions (+)

CALV = empattement long, dimensions (++)

CASZ = Châssis avec pare-brise.

CALZ = Châssis avec pare-brise.

Poids voir ci-dessus

Poids	AV	AR	Total
à vide	590	500	1'090 kg
CU	155	745	900
Total	745	1'245	1'990
garantie	750	1'295	1'995

Il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 2.10.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Camionnette	BEDFORD		C A		1964	4 ' 3 7 4	
Caractéristiques "CASV" resp. "CALV" sur plaquette du constructeur à l'avant à droite s.auvent + devant No châssis.-"CA 30" devant No moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite en haut sur longeron devant suspension du moteur +sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence + sur plaquette							
Type du moteur C A 30							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'596 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur+) 3913/4218++	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1775/1775	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 22		Voie avant 1'354		Hauteur 1888/1888	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 87		Voie arrière 1'395		Empattement 2286/2591	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 10,4 resp. 11,3		Porte à faux arr. 970/970	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids *)	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	560	500	1'060	Dimension	6.70 - 13	6.70 - 13	Longueur+) 2124/2230++
Charge utile	160	730	890	Charge pneu	625	625	Largeur 1107-1499
Total	720	1'230	1'950		6 Ply		Hauteur 1270/1270
Gar. de fabr.	750	1'295	1'950		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 850/850	
Direction: position		à gauche - semi-avancée		Marque du moteur VAUXHALL		CV-frein 55 DIN/63 SAE	
Alésage		81,64		Course		76,2 C.V. impôts 8,13	
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	2/ LUCAS	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clignot.	AR = séparés	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ au-dessus feux arrières	Rétroviseur	2/ de chaque côté à l'extérieur
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'200 t/min	- Avertisseur =	89 dB

Observations et exceptions

*) Modèles:

CASV = empattement court, dimensions (+)

CALV = empattement long, dimensions (++)

CASZ = Châssis avec pare-brise.

CALZ = Châssis avec pare-brise.

Poids voir ci-dessus

Poids	AV	AR	Total
à vide	590	500	1'090 kg
CU	155	745	900
Total	745	1'245	1'990
garantie	750	1'295	1'995

Il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 2.10.63

La Commission d'expertise-type