

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Pontiac Motor Div., Detroit, <sup>USA</sup> Marque: PONTIAC  
Dénomination du type: Série "25" Mod. 2569, Chieftain Carburant: Benzine  
Poids total \_\_\_\_\_ Essieu avant \_\_\_\_\_ Essieu arrière \_\_\_\_\_

T. No. 437-A Pw. PONTIAC 25

B. Mai 52

Laut Liste No. 6 v. Juni 51, kann dieses Fz. mit 4 Ply Reifen (anstatt 6 Ply) ausgerüstet sein.

Le numéro du châssis se trouve: (sous capot) au longeron droit en haut, au-dessous de  
Distance des essieux: 3048 mm Ecartement des roues: avant 1470 mm arrière 1498 mm <sup>1'auvent.</sup>  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,1 m à droite: 12,0 m Direction: à gauche  
Dimension des bandages: avant 7.10 x 15"  $\frac{4}{8}$  ply arrière: 7.10 x 15"  $\frac{4}{8}$  ply  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm  
Espace minimal du véhicule du sol: 210 mm B. V. 52

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, en avant, à gauche, en haut.  
Constructeur du moteur: Pontiac Motor Div. Type: " 2.5 " Genre: en ligne  
Nombre de cylindres: 6 Alésage 90,486 Course: 101,60 Temps: 4  
Cylindrée: 3919 cm<sup>3</sup> CV au frein: 91 CV Impôts (coeff. 0,4): 19,965

#### 4. Freins

I<sup>er</sup> frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
II<sup>e</sup> frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Bosch Système anti-éblouissant: Bilux  
Feux de position: 2, sous les phares  
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb. Eclairage des plaques de police: 2, au centro \*  
Flèches: - Système: - Emplacement: -  
Clignoteurs: 4 Système: - Emplacement: arr.: combinés  
av.: au-dessus du pare-choc  
Appareil avertisseur: 2, électr. avec interrupteur.

#### 6. Carrosserie (construite en série) \*\*)

Genre (forme) Limousine Constructeur: Fisher (Montago G.M.S. Bienna)  
\* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -  
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1640 mm  
Largeur totale du véhicule: 1930 mm Longueur totale du véhicule: 5143 mm  
\* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm  
Nombre de portes: 4

Remarques: \*) adapter le No. de contrôle de telle façon qu'il soit lisible  
à 20 m. de distance, la nuit.  
\*\*) Figurine de capot: arrondir les arêtes latérales.

Date et lieu de l'expertise: Bienna, 28.4.49.

Le Secrétariat.

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Pontiac Motor Div., Detroit, USA Marque: P O N T I A C  
Dénomination du type: Série 25, Mod. 2567, Convertible Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	1670 kg	950 kg	720 kg
Charge utile:	450 kg	kg	kg

Nombre de places: 4 = 6 (selon Règl. d'exéc.)

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 0/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, avant, en-haut (sous capot du moteur)

Distance des essieux: 3048 mm Ecartement des roues: avant 1470 mm arrière 1498 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,1 m à droite: 12,0 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.60 x 15, 4/ ply arrière: 7.60 x 15, 4/ ply

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm

Espace minimal du véhicule du sol: 189 mm **3. V.52**

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, en avant, à gauche, latéralement, en-haut

Constructeur du moteur: Pontiac Motor Div. Type: " 2 5 " Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 80,485 Course: 101,60 Temps: 4

Cylindrée: 3919 cm<sup>3</sup> CV au frein: 91 CV impôts (coeff. 0,4): 19,965

#### 4. Freins

1<sup>er</sup> frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
II<sup>e</sup> frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Bosch Système anti-éblouissant: Bilux  
Feux de position: 2, sous les phares  
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb. Eclairage des plaques de police: 1, au centre <sup>1)</sup>  
Flèches: - Système: - Emplacement: -  
Clignoteurs: 4 <sup>2)</sup> Système: - Emplacement: avant et arrière <sup>2)</sup>  
Appareil avertisseur: 2, électr., avec interrupteur

#### 6. Carrosserie (construite en série) <sup>3)</sup>

Genre (forme) Cabriolet Constructeur: Pontiac Motor Div.  
\* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -  
Hauteur totale du véhicule (non chargé): - mm  
Largeur totale du véhicule: 1930 mm Longueur totale du véhicule: 5143 mm  
\* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm  
Nombre de portes: 2

Remarques: <sup>1)</sup> La fixation du No de police doit être adaptée à la source lumineuse  
(Exigence: lisibilité du No à 20 mètres la nuit).  
<sup>2)</sup> Filament du feu stop sert alternativement de feu clignotant.  
<sup>3)</sup> Arêtes aigues latérales à arrondir à la figurine de capot.

Date et lieu de l'expertise: Nienna, 28.4.49.

Le Secrétariat.