

Genre du véhicule <b>Tracteur agricole</b>	Marque <b>HOLDER</b>	Type <b>AG 35</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>4386 03</b>
---	-------------------------	----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION **"AG 35" à l'avant du vhc. ainsi que s. plaquette constructeur à droite sur carter boîte c.v.**

Numéro du châssis frappé **à droite, sous biellette de direction + s. plaquette constructeur**  
 Signe d'identification du moteur frappé **"H D 3" à droite, à l'arrière sur bossage derr. pompe à inject.**  
 Constructeur **Gebr. HOLDER, Metzingen/Württ(D)** Importateur **ULMER & GOGNIAT, Pullinsdorf/BL**

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4** Entraînement **s. ttes roues**  
 Direction **au centre** Assistance **hydraulique**  
 Frein de service **mécanique, ex. int., s. arbres Ritzel resp. r. AR**  
 Frein auxiliaire **mécan. exp. int. s.** Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Frein stationn. **arbres Ritzel r. AV** Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission **mécanique** Nombre vit. **2 x 4 = 8**  
 Blocage differ. **ARB. AV** Crochet rem. **à broche** Vitesse max. **(\*)** km/h  
**ARB. AR**

MOTEUR Genre **en ligne** Temps **2**  
 Marque **HOLDER** Carbur. **Diesel**  
 Type **HD 3**  
 Position **à l'avant** Nombre cyl. **3**  
 Alésage **84** Course **90**  
 Cylindr. **1496** cm<sup>3</sup> CV-Impt **7,62**  
 CV-puiss. **30** DIN à **2300** t/m  
 Refroidissement **eau**  
 Bruit **77** dB (B) à **2300** t/m  
 Amortissement bruit **1 pot 330xØ 114**

CARROSSERIE Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
**(1 siège de secours s/aile gauche:)**  
 Nombre de places : Total **1** ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS Voie AV + AR = **1250od.1020**  
 Diam. braquage G **6,7** DR **6,9**  
 Empattement **1450** / (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<b>3150</b>	_____
Largeur	<b>1500od.1280</b>	_____
Hauteur	<b>1620</b>	_____
Porte à faux	AV <b>870</b>	_____
	AR <b>830</b>	_____
lat.	_____	_____

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<b>760</b>	_____	<b>510</b>	<b>1270 ++)</b>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	<b>1270</b>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<b>2100</b>
Dimens. pneus	<b>8.3/8-24</b>	_____	<b>4PR</b>	<b>++)</b>
Charge p. essieu	<b>1270</b>	_____	<b>1270</b>	_____
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	_____			kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route --- Avertisseur optique ---  
 Feux de croisement 2/HELLAK21041 Feux de position 2/ds phares  
 Feux de gabarit 2/HELLA K 23246 Feux de brouillard ---  
 Avertisseur 1/électrique(1-ton) Niv. sonore 86 ( B )  
 Essuie-glace --- Lave-glace ---  
 § Feux arrières 2/HELLA BS 2516GR Catadioptrés 2/séparé ø 75,  
 Feux stop 2/comb. av.clignot. Feux de recul ---  
 Eclair. plaque contr. --- Plaque forme haute/oblongue ---  
 Rétroviseur --- Indic. vitesse ---  
 Indic. direction clign. 4/avec lampe de témoin  
 AV orange latér. --- AR rouge  
 Avert. clign. --- Lampes de travail ---  
 Feux complémentaires : ---

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole  
 Marque & type HOLDER AG 35  
 Châssis n° --- (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 4386 03  
 Forme de la carr. --- (selon véhicule)  
 Couleur --- (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 2 (1 avant)  
 Poids à vide 1270 Carburant Diesel  
 CV 7,62  
 Charge utile --- Cylindrée 1496 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1270 Poids de l'ensemble ---

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : +) Entraînement sur toutes les roues toujours enclenché

- ++) Sur demande, avec lest de 50 kg. par roue  
 Est également livré avec pneumatiques des dimensions 8.00-20, 10.5-20 et 12,5 - 20
- \* ) Vitesse maximum : 20 km/h à 2300 t/m au moteur resp. 590 t/m à la prise de force  
Plombage : 2 vis du carter du régulateur doivent être plombées
- §) Feux arrières d'origine trop petits ; les verres sont remplacés par l'importateur par d'autres verres rouges unicolores ; les feux arrières sont branchés sur la plus grande partie de la plage éclairante.  
 Catadioptrés montés par l'importateur sur supports intérieurs des ailes.

Lieu et date de l'expertise  
Fullinsdorf, 8.7.68

La commission d'expertise