

Genre du véhicule Tracteur	Marque H O L D E R	B 1 6	Fiche d'homologation n° CH <u>4386 07</u>
--------------------------------------	------------------------------	-------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "B 16" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement, sur bloc du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement, au centre, sur bloc du châssis
 Signe d'identification du moteur frappé "HD-1" à gauche, s. bloc-cylindres, sous flasque d'échapp. (importat.)
 Constructeur Gebr. HOLDER, Metzingen (D) Importateur ULMER + COGNIAT, Ziefen / BL

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>méc.exp.interne + frein indép.s. chaque roue=</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [2 pédales séparées] Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 3</u> Blocage differ. <u>AR</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>19 *</u> km/h	MOTEUR Genre <u>bloc</u> Temps <u>2</u> Marque <u>HOLDER</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>HD - 1</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>1</u> Alésage <u>88</u> Course <u>90</u> Cylindr. <u>547</u> cm ³ CV-Impot <u>2,78</u> CV-puiss. <u>12</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2750</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 300xØ 120</u>
--	--

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>690-850</u> AR <u>700-830</u>
	Diam. braquage	G <u>4,5</u> DR <u>4,65</u>
Empattement	<u>1290</u>	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>2200</u>	
Largeur	<u>945/1075</u>	
Hauteur	<u>1035</u>	
Porte à faux	AV <u>250</u>	
	AR <u>660</u>	
	lat. <u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>210</u>		<u>310</u>	<u>520</u>
Charge utile				
Total	<u>210</u>		<u>310</u>	<u>520</u>
Garantie fabr.	<u>300</u>		<u>600</u>	<u>900</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-6 2 AM / 8.50-12 4 AM</u>			
Charge p. essieu	<u>480 (1,5)</u>		<u>1330 (1,5)</u>	
Variantes de pneus:				
AV=	<u>4.00-10 2 AM 420 kg (2,0)</u>			
AR=	<u>7.00-16 4 AS 650 kg (1,5)</u>			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/HELLA K21041 Feux de position 2/HELLA K21041
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/HELLA K 23348 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23348 Feux de recul _____
 Eclair. plaque centr. 1/séparé Plaque forme ~~rectang~~/oblongue
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/
 AV HELLA K12716 latér. - AR HELLA K 23348
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type HOLDER B 16
 Homologation n° CH 4386 07
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 520 Carburant D
 CV 2,78
 Charge utile _____ Cylindrée 547 cm³
 Poids total 520 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1'210'120

*) Vitesse maxi: 19 km/h à 2750 t/min au moteur resp. 710 t/min à la prise de force AR

Plombage : 1/sur butée du régulateur

Doivent être contrôlés lors de l'immatriculation:

- vitesse maximale et voies lorsque les pneus livrables en option sont montés
- les clignoteurs avant doivent être montés selon disposition II.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 17.4.72/8.9.72

Füllinsdorf, 27.9.72

La commission d'expertise