

Genre du véhicule Tracteur	Marque H O L D E R	A 5 5	Fiche d'homologation n° CH 4386 11
-------------------------------	-----------------------	-------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "A 55" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement, au centre du véhicule

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement au centre devant direction à pivot sous le support  
 Signe d'identification du moteur frappé "VD 3" à gauche latéralement sur bloc au-dessus filtre à huile  
 Constructeur Gebr. HOLDER, Metzingen (D) Importateur HOLDER-Generalvertretung, Ziefen/BL

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>articulée</u>	Assistance	<u>hydraulique</u>	Marque	<u>HOLDER</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>méc.exp.interne sur roues AR, resp. 4 roues</u>			Type	<u>VD 3</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne sur roues AV, resp.</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn.	<u>4 roues</u>			Alésage	<u>95</u>	Course <u>95</u>
Transmission	<u>mécanique</u>	Nombre vit.	<u>2 x 4</u>	Cylindr.	<u>2019</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>10,28</u>
Blocage differ.	<u>méc.</u>	Crochet rem.	<u>AV+AR=broche</u>	CV-puiss.	<u>36</u> (DIN)	à <u>2300</u> t/m
			vitesse max. <u>20*</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme _____	Nombre portes _____
	Toit ouvert _____	
Nombre de places : Total	<u>1+1</u>	AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____
		Amortissement bruit <u>1/pot 340xØ 120</u> (cheminée)

DIMENSIONS	Voie	<u>AV+AR= 1010 ou 1265</u>
	Diam. braquage	<u>G 7,9 DR 7,9</u>
Empattement	<u>1450</u>	( / / / )
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>3150</u>	
Largeur	<u>1255 ou 1510</u>	
Hauteur	<u>1690 **)</u>	
Porte à faux AV	<u>920</u>	
AR	<u>780</u>	
lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>870</u>		<u>570</u>	<u>1440</u>
Charge utile				
Total	<u>870</u>		<u>570</u>	<u>1440</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>		<u>1500</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>9.5/9 x 24 AS 4PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1480</u>	<u>(1,4)</u>	<u>1480</u>	<u>(1,4)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

\*\* ) Hauteur avec arceau de sécurité = 1955

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de croisement: HELLA K 21041/11132

Feux de position : HELLA K 21041/11132

Feux de gabarit HELLA CH 1 1223 01

Avertisseur BOSCH 0 320 023 001 Niv. sonore 84 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4/disposition IIAV HELLA CH 1 1223 01 AR 2a (E)Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_

Mesure de la fumée: 3 Bacharach

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule TracteurMarque & type HOLDER A 55Homologation n° CH 4386 11

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 + 1 ( \_\_\_\_\_ avant).Poids à vide 1440 Carburant D  
CV 10,28Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2019 cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 3530107

\*) Vitesse maximum: 20 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 610 t/min à la prise de force  
A noter dans le permis de circulation, sur page 4:

- plombage: 1 sur butée de plein-gaz
- n'est pas admis sur la voie publique avec pneus jumelés.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 9.4./24.4.73

La commission d'expertise